

Generatoare de curent pentru sudura



Echipamente
fabricate
in Franta

Seria Arc

Concepute pentru utilizare
intensa in santiere



Powered by:



SUBARU

Robin Industrial Products

Panou
de
control



Echipare optionala:

- Demaraj electric
- Pornire automata
- Pornire la cheie
- Pornire automatizata
- Kit diferential 30 mA + priza impamantare
- Kit roti
- Kit intretinere (filtre + ulei)

Echipare standard:

- Racire cu aer (filtru inclus)
- Senzor lipsa ulei (ce opreste functionarea motorului)
- 2 prize 220V / 50Hz Ip44 10/16A Schuko
- Protectie prize cu disjunctori termici
- Pornire manuala la sfoara
- Cadru ranforsat cu diam. 30 mm
- Regulator de tensiune electronica AVR

Servicii incluse:



Seria Arc	160 EX	180+DXL15	180+DXL15 YN DE	220 EX
Putere maxima 400V	5.0 kVA	5.9 kVA	5.9 kVA	8.0 kVA
	4.5 kW	4.7 kW	4.7 kW	7.2 kW
Putere maxima 230V	2.0 kW	3.5 kW	3.5 kW	3.2 kW
In regim continuu	3.25 kW	4.1 kW	4.1 kW	5.4 kW
Frecventa	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Intensitate	35 - 160 A	40 - 220 A	40 - 220 A	40 - 220 A
Dimensiune electrod	Ø 3.2 mm	Ø 4 mm	Ø 4 mm	Ø 5 mm
Tip motor	Subaru EX27	Subaru DY42	Yanmar L100	Subaru EX40
Putere motor	9 cp	9.4 cp	9.3 cp	14 cp
Combustibil	Benzina	Motorina	Motorina	Benzina
Capacitate rezervor	6.1 l	15 l	15 l	7 l
Autonomie	3h 25 min.	10h 30 min.	9h 45 min.	3 h
Zgomot (la 7m)	70 dB(A)	84 dB(A)	78 dB(A)	71 dB(A)
Putere sonora	95 Lwa	109 Lwa	103 Lwa	96 Lwa
Greutate	73 kg	115 kg	115 kg	91 kg
Dimensiuni L/l/h (mm)	765/570/520	910/490/610	875/535/635	855/555/542

Distribuitor local