

Generatore di corrente

SC-2500, SC-3500, SC-4000, SC-5000, SC-6000



Filtro dell'aria brevettato



Alternatore prodotto e brevettato da Senci



Telaio con trattamento antiruggine



Scarico esclusivo che riduce la rumorosità



Contaore, voltmetro e frequenzimetro



Kit ruote e maniglie di serie per SC-5000 e SC-6000

Dotazione standard:

Alternatore Senci di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico
Nuovo filtro dell'aria compatto dal design esclusivo, che riduce il consumo d'olio e aumenta la potenza del generatore
Silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Portatile, compatto, telaio robusto
Prestazioni costanti anche dopo 12 ore di funzionamento continuo
Per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere

Generatore Senci	SC-2500	SC-3500	SC-4000	SC-5000	SC-6000
Tensione	230V				
Frequenza	50 Hz				
Potenza max.	2,2 kW	3,1 kW	3,8 kW	4,5 kW	5,5 kW
Potenza continua	2,0 kW	2,8 kW	3,3 kW	4,2 kW	5,0 kW
Corrente max.	9,6 A	13 A	16,5 A	20,1 A	23,9 A
Corrente in servizio continuo	8,7 A	11,3 A	14,3 A	18,3 A	21,7 A
Regolatore di tensione	AVR				
Tipo motore Senci	SC168F	SC170F	SC170FB	SC172F	SC188F
Potenza motore Senci	5,5CV/ 163cm ³	7CV/ 208cm ³	7,5CV/ 223cm ³	11CV/ 337cm ³	13CV/ 389cm ³
Regime motore	3000 rpm				
Avviamento elettrico	-	-	-	Opzionale	Opzionale
Raffreddamento	Ad aria				
Carburante	Benzina				
Capacità serbatoio	15 l	15 l	15 l	25 l	25 l
Autonomia (potenza 100%)	9,5 ore	9,5 ore	9,5 ore	8,5 ore	8,5 ore
Autonomia (potenza 50%)	12,5 ore	13,5 ore	13,5 ore	13,5 ore	13,5 ore
Livello di rumorosità	95 dB	95 dB	95 dB	96 dB	96 dB
Peso macchina	42 kg	48 kg	50 kg	78 kg	81 kg
Dimensioni L/I/h (mm)	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	625/ 480/ 500	720/ 550/ 575	720/ 550/ 575

Rivenditore locale