Vízszivattyú

We are Professional Generator

SCWP-25, SCWP-50



SCWP-25



SCWP-50

Könnyen indítható, megbízható Senci OHV motor
Alacsony olajszint elleni védőberendezés
Öntöttvas járókerék és vezetőkerék
Kerámia tömítés
Olajhiány-érzékelő automatikus motorleállítással
Alumíniumötvözet szivattyúház – könnyű, de nagyon strapabíró
Széles körű felhasználás: kertészet, öntözés és egyéb vízellátás





Senci szivattyú	SCWP-25	SCWP-50
Szívócsonk átmérője	25 mm	50 mm
Nyomócsonk átmérője	25 mm	50 mm
Emelőmagasság	30 m	30 m
Vízhozam	7 m³/h	30 m³/h
Szívómélység	7 m	7 m
Senci motor	AP156F	AP168FB
Motorteljesítmény	3 LE	6,5 LE
Motorfordulatszám	3600 rpm	3600 rpm
Indítás	berántós	berántós
Olajtérfogat	0,35 l	0,6 l
Tartály térfogata	1,6 l	3,6 l
Nettó tömeg	15 kg	22 kg
Méretek H x Sz x M (mm)	420x350x380	490x410x410



Mindkét szivattyú bilincs-, tömítés-, szívókosár- és kulcskészlettel kerül forgalomba

Helyi forgalmazó