

Pompa tencuiala traditionala

Prestige

Aplicatii:

Pentru malaxare, pompare tencuiala, mortar la saci sau de la siloz: materiale preamestecate, materiale preamestecate pe baza de gips, tencuiala izolatoare, materiale usoare, sapa autonivelanta

✓ Senzor de siguranta, daca grilajul este deschis mixerul se opreste

✓ Pompa hidraulica cu debit variabil de ulei pentru o racire eficienta si o buna functionare a circuitului.

Sistem inovativ

ECO TPOWER

Ajusteaza turatia motorului in functie de modul de lucru selectat

- Consum redus
- Emisii reduse
- Autonomie de lucru mai mare

Pompa tencuiala	Prestige
Putere motor	15 kW
Debit compresor aer	400 l/min.
Granulometrie max.	4 - 6 mm (2L6)
Debit material variabil	0 - 60 l/min.
Distanta max. pompare	70 m
Inaltime max. pompare	45 m
Presiune max.	40 bar (2L6)
Capacitate bena material	200 l
Capacitate mixer	180 l
Nivel zgomot	< 78 dB (A)
Greutate utilaj	750 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	1360x3340x1340

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

✓ Mixer de mare capacitate (180 l) cu palete concepute special pentru a reduce praful rezultat în timpul malaxării

✓ Bena de mare capacitate (200 l)

Echipe standard:

Motor diesel 20 cp
 Compresor 400 l/min
 Rotor + stator tip 2L6
 Furtun material 10+20 m, Ø35 mm
 Furtun material 5 m, Ø25 mm
 2 bureți pentru spălare
 Furtun aer 16+20 m, Ø13 mm
 1 suport susținere furtun
 Mixer ce poate fi inclinat
 Pompa hidraulică cu debit variabil de ulei
 Kit tractare auto
 Cutie de metal pentru accesorii

Pentru a utiliza echipamentul la performanța maximă, este recomandat să folosiți o extensie a furtunului cu diametrul de 50 mm

Distribuitor local

Pompa tencuiala traditionala



Utilaj fabricat in Italia

Prestige



+



→



ELECTRONIC WATER METER



Cod. 1107209

Apometru electronic pentru o reglare rapida a cantitatii de apa pentru fiecare ciclu de mixare

Optional

MOTORE DIESEL



Motor diesel in 3 cilindri, racit cu apa, zgomot redus, viteza operare 2400 rpm, asigura un consum mic de combustibil

JET CLEANER



Cod. 1107208

Sistem de curatare cu apa 140 bar

Optional

CONTROL PANEL



Panou de control cu comenzi electromecanice (contor ore standard)

Accesorii recomandate

Mortar traditional si preamestecat

- ✓ 1107036 - Grila vibranta
- ✓ 1107149 - Unitate pompare IM 25
- ✓ 1107577 - Pistol pulverizare
- ✓ 1107560 - 5 buc. kit Ø16 mm

Sapa autonivelanta

- ✓ 1107090 - Unitate pompare 60.12

Distribuitor local