# Airless festékszóró

Romániában összeszerelve és CE

## PAZ-6860e



Víz- és/vagy olajbázisú festékek, oldószeres festékek, zománcok, emulziók szórhatók.

Az airless festőrendszer nagyon nagy teljesítményt és kiváló fedési pontosságot biztosít, csökkentve a veszteséget.

Mechanikus nyomásmérő az anyaghozam szabályozásához

4,0 l/min

**Alapfelszereltség:**
Airless pisztoly
521-es fúvóka
15 m-es 1/4" tömlő
Pisztolyhosszabbító 45 cm
Szállítókocsi



| Elektromos airless szivattyúk | PAZ-6860e |
|---|---|
| Szivattyú típusa | Membrános |
| Tápellátás | 230V - 50Hz |
| Nyomásszabályozás | Elektronikus |
| Max. nyomás | 200 bar / 2900 psi |
| Üzemi nyomás | 120 - 150 bar |
| Max. tömlőnyomás | 800 bar/11620psi |
| Max. szállítás | 4,0 l/min. |
| Max. fúvóka 1 pisztolynál | 0.025" / 0.63mm |
| Max. tömlőhossz | 60 m |
| Szórási távolság ajánlott | 40 cm |
| Megengedett viszkozitás | közepes - magas |
| Ajánlott munkavolumen | 60.000 l |
| Motorteljesítmény | 1800 W |
| Elektromos motor típusa | Állandó mágneses DC motor |
| Tömeg | 40 kg |

**Tartozékok**



Pisztoly szűrővel a markolatban



Airless fúvóka



Durva szűrő



Fúvókavédő



Opcionális 30, 50, 75 és 100 mm-es hosszabbítók

Helyi forgalmazó