Kétirányú lapvibrátor

Gyártja és tanúsítja:
Italia Star

PCR160

Callitate garantata 2 Ani Garantie!

Felhasználás: sóder, zúzott kő és talaj tömörítése magas-, mély- és ipari építésben, infrastruktúrában







Alapfelszereltség: üzemóra- és fordulatszámláló



A gáz és a haladási irány heavy-duty vezérlése mechanikus

Kétirányú lapvibrátor	PCR160-S	PCR160-H	PCR160-L
Motor típusa	Subaru EX21	Honda GX160	Loncin
Üzemanyag	Benzin	Benzin	Benzin
Motorteljesítmény	7 LE	5,5 LE	9,0 LE
Tartály térfogata	3,6 l	3,1 l	3,6 l
Vibrációs frekvencia	4000 vpm	3600 rpm	4000 rpm
Talplemez mérete	700x520 mm		
Toldat mérete	700x85 mm		
Tömörítőerő	30,5 kN		
Max. tömörítési mélység	500 mm		
Tömörítési teljesítmény	570 m2/h		
Irányváltó rendszer	Mechanikus		
Haladási sebesség	25 cm/s		
Tömeg	162 kg	160 kg	162 kg
Méretek (mm) H/Sz/M	1000x460x1020		



Kapható acél talplemezzel toldatokkal vagy öntöttvasból

Helyi forgalmazó