

Carotatrice

EC2800



Comando via
cavo per test

Impiego:

Per eseguire fori in muratura, calcestruzzo e cemento armato

Caratteristiche:

Protezione da sovraccarico

Cremagliera in acciaio per una maggiore stabilità

L'avanzamento avviene sulla cremagliera; la leva in acciaio è facilmente removibile e può essere montata sia a sinistra sia a destra.

Inoltre la leva può essere montata su un secondo attacco demoltiplicato quando è richiesto un avanzamento preciso.

Bassi rumore e vibrazioni

2 velocità

4 attacchi filettati per una maggiore stabilità

Utilizzabile con o senza aspiratore per liquidi



Supporto robusto con 4 attacchi filettati e braccio trasversale di sostegno per forare pareti o pavimenti.

Carotatrice	EC2800
Diametro massimo corona	Ø 400 mm (muratura)
Diametro max. corona	Ø 255 mm (calcestruzzo)
Potenza motore	2800W
Tensione	230V / 50Hz
Regime motore 1 ^a velocità	920 rpm
Regime motore 2 ^a velocità	500 rpm
Peso senza/con imballo	40 / 41,5 kg

Corone disponibili:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro