

Carotatrice

EC3000



Impiego:
Per eseguire fori in muratura, calcestruzzo e cemento armato



Caratteristiche:
Protezione da sovraccarico
Cremagliera in acciaio per una maggiore stabilità
L'avanzamento avviene sulla cremagliera; la leva in acciaio è facilmente removibile e può essere montata sia a sinistra sia a destra.
Inoltre la leva può essere montata su un secondo attacco demoltiplicato quando è richiesto un avanzamento preciso.
Bassi rumore e vibrazioni
2 velocità
4 attacchi filettati per una maggiore stabilità
Utilizzabile con o senza aspiratore per liquidi



Comando via cavo per test

Corone compatibili / disponibili:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



Carotatrice	EC3000
Diametro max. corona	Ø 500 mm (muratura)
Diametro max. corona	Ø 300 mm (calcestruzzo)
Potenza motore	2800W
Tensione	230V / 50Hz
Regime motore 1ª velocità	920 rpm
Regime motore 2ª velocità	500 rpm
Peso senza/con imballo	42 / 43,5 kg



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro