

Masina de taiat gresie, faianta



Utilaj
fabricat
in Italia

Combi 250-1500 VA

Echipare standard

- ✓ Motor electric monofazic 230V, 1.5 kW
cu protectie termica
- ✓ Intrerupator IP 55
- ✓ Stecher IP 67
- ✓ Trasare laser
- ✓ Ghidaj de taiere
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie dura portelanata - coroana continua
- ✓ Suprafata de taiere din aluminiu anodizat
- ✓ Vas recuperare apa din plastic rezistent la impact
- ✓ Picioare rabatabile cu roti pentru deplasare usoara
- ✓ Plan rabatabil suplimentar

Utilizare

Pentru o taiere de calitate, chiar si pentru placi de mari dimensiuni: 300x600 mm, 900x900 si peste.
Lungime maxima de taiere :1500 mm.
Capacitate mare de taiere: lama se poate utiliza pentru toate tipurile de materiale.
Poate taia la unghi de 90° / 45° (adancimea de taiere se mentine in ambele pozitii).
Planul suplimentar de lucru permite taierea placilor de dimensiuni mari, stabilitatea echipamentului nefiind afectata.
Echipamentul permite montarea a 2 planuri de lucru suplimentare.

Accesorii optionale si discuri recomandate

- ✓ Plan de lucru rabatabil suplimentar
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm FLEX pentru ceramica - coroana continua
- ✓ Disc diamantat Ø 250 mm PREMIUM pentru gresie portelanata dura - coroana continua



Maner pentru taierea placilor de dimensiuni mari



Ghidaj placa



Greutate redusa

1500 mm

Combi 250-1500VA



Rigla fixare placa in unghi



Buton pentru oprire incorporat in maner



Taiere la 45°



Trasare cu laser in echipare standard

Masina de taiat gresie, faianta	Combi 250-1500 VA
Diametru disc	250 mm
Diametru prindere disc	25.4 mm
Lungime max. de taiere	1530 mm
Adancime de taiere/ a 2 trecere	66 / 105 mm
Dimensiune plan de lucru	1615/500 mm
Voltaj motor	230V
Frecventa	50 Hz
Putere motor	1.5 kW
Turatii motor	2800 rpm
Debit pompa de apa (IP67)	13 l/min.
Capacitate vas recurepare apa	55 l
Nivel de zgomot la operator	86 dB
Greutate totala utilaj	75 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh (mm)	1920x636x619
Dimensiuni LxIxh (ambalaj)	1954x669x654

Distribuitor local