Poliuretán hab és polikarbamid szóró gép

FA 60





Alapfelszereltség tartozékai:
1 db 2 bemenetes befecskendező és/vagy szórópisztoly
2 db átfejtő szivattyú
15 m fűtött tömlő
1,5 m kezelőtömlő (szóráshoz)
Javítókészlet





Alapfelszereltség:
Levegős öntisztító rendszer, könnyen használható és tisztítható
Nagy kerekek és fogantyúk a könnyebb mozgatáshoz
A folyadékátvezető rész korrózióálló rozsdamentes acélból készül
16,0 kW-os fűtés a gyors, magas hőmérsékletű felfűtéshez
Intuitív, könnyen kezelhető kezelőpanel
Szivattyú áttétele 8:3

Habszóró gép	FA 60
Keverési arány	1:1 vagy 2:1
Max. nyomás	200 bar
Max. munkateljesítmény	9,5 kg/min.
Max. tömbhossz	90 m
Alap tömlőhossz	15 m
Szükséges kompresszor	> 1000 l/min.
Gép teljesítménye	16,0 kW
Fűtési teljesítmény	2 db * 6 kW
Tömlőfűtés teljesítménye	3,0 kW
Vezérlőrendszer teljesítménye	1 kW
Üzemi hőmérséklet	90° C
Feszültség	400V - 50Hz
Tömeg	210 kg
Gép méretei (mm)	910/910/1350



Helyi forgalmazó