Pompa airless per pittura / verniciatura

Assemblato e certificato in Romania

PAZ-6860e



Si possono applicare pitture all'acqua e/o a olio, a solvente, smalti, emulsioni.
Il sistema di verniciatura airless offre all'operatore una resa molto elevata e una grande precisione nella copertura della superficie, riducendo gli sprechi.
Manometro meccanico per la regolazione della portata

4,0 l/min

Dotazione standard:
Pistola airless
Ugello tipo 521
15 m di tubo 1/4"
Prolunga pistola 45 cm
Carrello per il trasporto



Pompe airless elettriche	PAZ-6860e
Tipo di pompa	A membrana
Alimentazione	230V - 50Hz
Controllo pressione	Elettronico
Pressione max.	200 bar / 2900 psi
Pressione di lavoro	120 - 150 bar
Pressione max. tubo	800 bar/11620psi
Portata max.	4,0 l/min.
Ugello max. 1 pistola	0.025" / 0.63mm
Lunghezza max. tubo	60 m
Distanza di applicazione consigliata	40 cm
Viscosità ammessa	media - alta
Volume di lavoro consigliato	60.000 l
Potenza motore	1800 W
Tipo motore elettrico	Motore DC a magneti permanenti
Peso macchina	40 kg

Accessori



Pistola con filtro nell'impugnatura



Ugello airless



Filtro a maglia grossa



Protezione ugello

A richiesta prolunghe da 30, 50, 75 e 100 mm



Rivenditore locale