Prodotto in Europa

PCS-K4

BISONTE garantisce:
- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.



BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta.
Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.

Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:
- Consulenza specializzata e competente;
- Formazione approfondita sull'uso;
- Ricambi originali.

Tutto il più vicino possibile a voi!

PCS-K4 - Intonacatrice trifase 400V

- **Impasti di qualità**
- **Grande capacità**
- **Facile da smontare e trasportare**
- **Quadro comandi ampio e intuitivo**
- **Rapporto qualità/prezzo imbattibile grazie ai componenti di alta qualità**
- **Garanzia 24 mesi, assistenza nazionale, demo e messa in servizio gratuite**

Maggiori dettagli sulle macchine BISONTE sul sito del produttore:
www.bisonte-romania.ro

www.italiastar.ro

Rivenditore locale

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Intonacatrice trifase 400V

Prodotto in Europa

PCS-K4



Caratteristiche

- BISONTE PCS-K4 offre un rapporto qualità/prezzo imbattibile grazie ai componenti di alta qualità: motore del miscelatore con riduttore per uso intensivo, impianto elettrico, pompa dell'acqua, pressostato e riduttore, tutti prodotti in Germania;
- Elevata stabilità grazie alla rigidità del telaio e alla robustezza degli snodi delle ruote;
- Telaio ad alta rigidità torsionale in acciaio di prima qualità, realizzato esclusivamente con taglio laser e saldatura robotizzata per una lavorazione di massima qualità;
- Tutti i componenti sono protetti all'interno del telaio;
- Quadro comandi ampio e intuitivo, perfettamente protetto da umidità e polvere
- Sistema di alimentazione acqua migliorato, con componenti di prima qualità e prestazioni superiori alla media;
- Smontaggio agevole della colonna di miscelazione per facilitare il trasporto;
- Trasporto sicuro grazie alle 4 maniglie ribaltabili poste alla stessa altezza;
- La maniglia di protezione del motore facilita il trasporto della colonna di miscelazione, anche con il paranco elettrico di cantiere;
- Compressore d'aria con maniglia per il trasporto o il sollevamento ai piani con il paranco di cantiere;
- Pulizia e manutenzione semplici;
- Ampia gamma di accessori e consumabili di prima qualità.

40 l/min



Materiali applicabili

BISONTE PCS-K4 400V è un'intonacatrice ad alta capacità per la miscelazione e la spruzzatura continua di intonaci premiscelati a base di cemento, calce-cemento o gesso, collanti per polistirene o rasanti.
Consigliata per cantieri di medie e grandi dimensioni.

www.italiastar.ro

Rivenditore locale

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Intonacatrice trifase 400V

Prodotto in Europa

PCS-K4

Quadro comandi con relè di controllo sequenza fasi.







Tramoggia con ruota di miscelazione



Cassetta sul telaio con accessori e prodotti per la manutenzione





Supporto integrato per il montaggio del rotore

In assenza di rete elettrica è necessario un generatore di almeno 25 kVA.

Intonacatrice	PCS-K4
Motore elettrico	400V - 50Hz
Corrente	32 A
Potenza motore miscelatore	5,5 kW, 384 RPM
Potenza motore ruota di miscelazione	0,55 kW, 22 RPM
Potenza motore pompa acqua	0,37 kW, 0,5 CV
Capacità compressore	250 l/min., 5,5 bar
Portata materiale	6-40 l /min.*
Pressione max.	40 bar
Distanza max. di pompaggio	50 m*
Capacità tramoggia	130 l
Granulometria max.	0-3 mm
Peso max. macchina	285 kg
Dimensioni Lxlxh mm	1270x750x1620

* La distanza di pompaggio e la portata di materiale sono indicative e non vincolanti: dipendono da fattori quali viscosità e granulometria del materiale, tipo di rotore/statore e relativa usura, temperatura ambiente.

Dotazione di serie:
Compressore aria 5,5 bar, 250 l/min
Pompa acqua 0,37 kW, 0,5 CV
Griglia rompisacco removibile
4 ruote (2 piroettanti, di cui 1 con freno)
Manometro pressione malta
Cavo con spina, lunghezza 25 m
Tubo materiale + raccordi, 15 m, Ø 25 mm
Tubo acqua + raccordi 3/4” (min. 2,5 bar), 10 m, Ø 19,05 mm
Tubo aria + raccordi, 16 m, Ø 9,52 mm
Lancia, lunghezza 70 cm
Miscelatore standard



Rivenditore locale

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro