



Echipament
fabricat in Europa

PCS-K4



BISONTE garanteaza:

- Calitatea produselor;
- Inovatii tehnologice;
- Siguranta maxima in exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel national si international.

BISONTE folosește componente de inalta calitate de origine controlata și garanteaza trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs.

Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipamentele furnizate sunt conforme reglemantarilor CE in vigoare.

Prin achizitia echipamentelor BISONTE va invitam sa deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurata competent;
- Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea;
- Piese de schimb originale.

Totul cat mai aproape de dvs.!



PCS-K4 - Masina de tencuit trifazica 400V

- Amestecuri de calitate
- Capacitate mare
- Usor de dezasamblat si transportat
- Panou de comanda mare si intuitiv
- Raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate
- Garantie 24 luni, service la nivel national, servicii gratuite demo si punere in functiune

Mai multe detalii despre masinile si echipamentele BISONTE veti regasi accesand site-ul producatorului:

www.bisonte-romania.ro



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Masina de tencuit trifazica 400V



Echipament
fabricat in Europa

PCS-K4

Caracteristici

- BISONTE PCS-K4 beneficiaza de un raport calitate pret imbatabil datorita componentelor de inalta calitate utilizate: motor malaxor cu reductor pentru utilizare intensiva, echipament electric, pompa de apa, presostat si reductor, toate produse in Germania;
- Stabilitate crescuta datorata rigiditatii sasiului si a robustetii articulatiilor rotilor;
- Sasiu cu rigiditate torsionala mare, construit din otel de cea mai buna calitate, la constructia caruia s-au utilizat exclusiv taieri cu laser si roboti de sudura, tehnici care asigura o manufactura de cea mai buna calitate;
- Toate componentele sunt protejate in interiorul cadrului masinii;
- Panou de comanda mare si intuitiv, perfect protejat impotriva umiditatii si prafului
- Sistem de alimentare cu apa imbunatatit, construit din componente de cea mai buna calitate si cu performante peste media clasei;
- Demontare confortabila a coloanei de amestecare pentru usurarea transportului;
- Transport sigur prin utilizarea celor 4 manere rabatabile dispuse la acelasi nivel;
- Manerul de protectie a motorului usureaza transportul coloanei de amestecare, inclusiv cu ajutorul electropalanului de santier;
- Compresor de aer dotat cu maner pentru transport sau pentru ridicarea la etaj cu electropalanul de santier;
- Curatare si intretinere usoara;
- Gama larga de accesorii si consumabile de cea mai buna calitate.



40 l/min

Materiale aplicabile

BISONTE PCS-K4 400V este o masina de tencuit de mare capacitate, ce poate si utilizata pentru amestecarea si pulverizarea continua a materialelor prafoase pe baza de gips, var și ciment, adezivi, tencuieli colorate sau decorative, stucuri și finisaje de baza.

Recomandata pentru santiere de dimensiuni medii si mari.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Masina de tencuit trifazica 400V



Echipament
fabricat in Europa

PCS-K4

Panou de comandă cu releu de
supraveghere a succesiunii fazelor.



Cuva de material
cu roata amestec



Cutie atasata pe
sasiu cu accesorii si
produse de
intretinere



Suport integrat
pentru montarea
rotorului



In lipsa retelei de alimentare, este necesar
sa utilizati un generator de curent electric de
min. 25 kVA.

Masina de tencuit	PCS-K4
Motor electric	400V - 50Hz
Amperaj	32 A
Putere motor malaxor	5,5 kW, 384 RPM
Putere motor roata amestec	0,55 kW, 22 RPM
Putere motor pompa de apa	0,37 kW, 0,5 cp
Capacitate compresor	250 l/min., 5,5 bar
Debit material	6-40 l / min.*
Presiune max.	40 bar
Distanța maximă de pompare	50 m*
Capacitate rezervor material	130 l
Granulometrie max.	0-3 mm
Greutate max. echipament	285 kg
Dimensiuni Lxlxh mm	1270x750x1620

Echipare de serie:

Compresor aer 5,5 bar, 250l/min
Pompa apa 0,37 kW, 0,5 cp
Gratar detasabil cu rupere a sacului
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor D 6-3
Manometru presiune mortar
Cablu cu stecher, lungime 25 m
Furtun material + cuplaje, 15 m, Ø 25 mm
Furtun apa + cuplaje 3/4" (min. 2,5 bar), 10 m, Ø
19,05 mm
Furtun aer + cuplaje, 16 m, Ø 9,52 mm
Lance, lungime 70 cm
Mixer standard



* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

