



Echipament  
fabricat in Italia

# PCS-HP15



BISONTE garanteaza:

- Calitatea produselor;
- Inovatii tehnologice;
- Siguranta maxima in exploatare;
- Termene de livrare scurte;
- Service la nivel national si international.

BISONTE folosește componente de inalta calitate de origine controlata și garanteaza trasabilitate completă pentru fiecare echipament produs. Toate procesele industriale sunt certificate în conformitate cu ISO 9001: 2008 si toate echipamentele furnizate sunt conforme reglementarilor CE in vigoare.

Prin achizitia echipamentelor BISONTE va invitam sa deveniti partenerul nostru si va indrumam doar catre dealeri autorizati unde aveti certitudinea alegerii echipamentului corect, prin:

- Consiliere de specialitate asigurata competent;
- Instruire temeinica in ceea ce priveste utilizarea; utilajelor
- Piese de schimb originale.



Totul cat mai aproape de dvs.!

## PCS-HP15 - Pompa pentru gleturi si decorativa

- **Pompa de inalta presiune cu surub**
- **Snec de inalta performanta care asigura o presiune de pana la 120 bar**
- **Echipament compact, robust si usor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru santier**
- **Intretinere redusa, curatare doar la sfarsitul programului, operare simpla, sigura si extrem de silentioasa**



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



## PCS-HP15

### Caracteristici:

- Pompă de înaltă presiune cu surub, perfect potrivită pentru atomizarea și aplicarea tuturor tipurilor de glet, de umplere, nivelare și finisare, aplicarea perfectă a straturilor finale de finisare, a tencuielilor decorative cu granulație până la 1,5 mm și a membranelor izolante pe baza de solvenți sau bitum;
- Performanță ridicată: Sistemul electric 230 V echipat cu inverter și program de lucru manual sau automat, este reglabil continuu și impresionează prin puterea mare de livrare de până la 6 l / min (în funcție de consistența materialelor aplicate);
- Snec de înaltă performanță care asigură o presiune de până la 120 bar, datorită căreia nu este necesară utilizarea unui compresor de aer (pentru gleturi și var/vopsea), implică maximă comoditate și liniște în șantier;
- Aplicare perfectă cu ajutorul pistolului de pulverizare și a diverselor duze airless compatibile (duză maximă 0,045");



6 l/min

- Compact, robust și ușor transportabil cu ajutorul anvelopelor special create pentru șantier, container generos pentru material, capacitate 57 l, realizat din oțel inoxidabil, toate acestea fac din acest utilaj partenerul perfect pentru utilizarea de zi cu zi în șantier;
- Întreținere redusă, curățare doar la sfârșitul programului, operare simplă, sigură și extrem de silențioasă;
- Garanție 24 luni, servicii gratuite demo și punere în funcțiune, service la nivel național.

Pompă gleturi și zugrăveli	PCS-HP15
Tip pompă	Cu șnec (șurub)
Alimentare	230V - 50Hz
Putere motor	2,2 kW
Presiune max.	120 bar
Debit material	6 l/min.*
Granulometrie max.	1-2 mm**
Container material	57 l
Greutate netă	62 kg
Dimensiuni (l x l x h)	1.130 x 610 x 780 mm

(\* ) Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

(\*\*) Pentru a pompa materiale cu granulometrie mai mare de 1 mm este necesar aport suplimentar de aer (compresor min 330l).

### Panou comandă



Buton pornire      Buton oprire de urgență      Potentiometru reglare viteza      Auto - Manual - Revers



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

## PCS-HP15

### Echipare standard:

- 1 x Snec (rotor+stator JET 2);
- 1 x Furtun material 15m, Ø 16 mm;
- 1 x Cablu comanda electrica 10 m;
- 1 x Pistol cu gardă protecție pentru duză;
- 1 x Duză 443;
- 1 x Kit filtrare pe furtun Mesh 18 (mediu) - suportul pentru filtru se va monta pe furtun înaintea pistolului;
- 1 x Manometru;



Cutie de scule ce conține:

- 1 x Cheie 17;
- 2 x Chei fixe 22/32 și 27/38;
- 1 x Clește multigrip;
- 3 x Imbus Ø 2, 5 și 8;
- 2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material;
- 1 x Lichid pentru depozitare (1L);
- 1 x Perie de curățare;



### Accesorii opționale

#### 1. Șnec (rotor + stator)



**Rotor** cromat  
Turații: 400 RPM



Caracteristici **stator**:  
Turații: 400 RPM  
Debit: 10 l/min  
Presiune max.: 140 bar  
Granulometrie max.: 2 mm  
SH = Shore 80  
Stator: Ø 51  
Lungime: 310 mm

#### 2. Kit tencuieli decorative (necesar compresor de min. 330 l/min)

Kit-ul conține:

- 1 x Furtun aer 10m, sistem conexiune Geka;
- 1 x Adaptor pentru pistol cu sistem de dozare a aerului (se montează pe pistol pentru facilitarea amestecului material-aer);
- 3 x Duze pulverizare pentru decorativă, Ø 4, 5 și 6 mm;
- 2 x Bureți spongioși pentru curățare furtun material.



#### 3. Kit zugraveli

Kit-ul conține:

- 1 x Furtun de material Ø 13 mm, lungime 15 m, dotat cu o supapă unisens pentru un debit constant de material;
- 1 x Cablul comanda electrica;
- 1 x Pistol airless cu comandă electrică;
- 1 x Element de susținere a duzei (guard tip);

*Nota: Duza airless nu este inclusă.*



#### 4. Filtre Mesh 10 (fin) si 30 (grosier) pentru Kit-ul de filtrare



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)