



WAGNER®

FineFinish



FineFinish 20-30 praypack Stand

Pompa industrială pentru metal și lemn

Pompa cu piston prin acționare pneumatică, rată transfer 20:1, Protecție EX

Atomizare deosebit de fină pentru o finisare perfectă

Echipament compact și ușor: ideal pentru lucrări de dimensiuni reduse

Distribuitor local

FineFinish 20-30 Spraypack Stand

Caracteristici:

- Pompa cu piston prin acționare pneumatică, rată transfer 20:1. Protecție EX.
- Necesită compresor 2-8 bar, debit aer necesar 55 l/min.;
- Atomizare deosebit de fină pentru o finisare perfectă;
- Compact și ușor: ideal pentru lucrări de dimensiuni reduse;
- Tehnologie AirCoat: atomizare deosebit de fină pentru un finisaj perfect;
- Compact și ușor: ideal pentru lucrări mici de vopsire.
- Necesită compresor 2-8bar, debit aer necesar 55 l/min.

Debit de aer reglabil cu precizie, datorită regulatorului integral AirCoat. Valorile pot fi citite cu ușurință din manometru în orice moment.

Cadru robust: oferă o siguranță, stabilă suport pentru toate cerințele în fiecare zi funcționarea atelierului.



Sistem de aspirare rigid: materialul poate fi aplicat direct din recipient.

Materiale aplicabile:

Lacuri pe bază de apă și solvenți, vopsele lac, uleiuri, agenți de separare, lacuri din rasina sintetica, lacuri PVC, lacuri 2K, grunduri, materiale de umplere, vopsele antirugină.

FineFinish 20-30 Spraypack Stand	
Tehnologie	piston
Debit material	1,8 l/min
Presiune maxima	280 bar
Marime max. duza	0,019"
Voltaj	230 V / 50 Hz
Rata transfer	20:1
Protecție	EX
Greutate	11 kg

Echipare standard:

Furtun dublu, material DN3, max. 270 bar, aer 1/4", 7.5m
 Furtun absorbție
 Furtun retur
 Pistol AirCoat AC 4600 Professional
 Duza ACF 3000 11/40
 Suport duza pistol red/LV

Optional: Echipamentul este disponibil și cu rezervor pentru manipularea cantitatilor mici sau cu aport direct pentru proiecte de dimensiuni medii.



Distribuitor local