Torre faro

SIBILLA

Made in Italy

- Sollevamento manuale con verricello
- Generatore diesel integrato

MULTI LED

Caratteristiche:

- Torre faro con sollevamento manuale e verricello con freno automatico;
- Braccio telescopico da 8,5 m in acciaio zincato;
- Rotazione braccio 350°;
- 4 fari LED x 320W;
- Generatore diesel silenziato integrato (65dBA @ 7m);
- Avviamento motore protetto con tessera;
- Carrello per traino lento, non omologato su strada (disponibile versione omologata);
- 4 stabilizzatori regolabili in altezza e retrattili;
- 2 tasche per carrello elevatore e gancio centrale per facilitare il sollevamento;
- Ogni faro dispone del proprio interruttore On/Off;
- Porte con serratura.

SIBILLA TM8K-M5 dati tecnici		
Superficie illuminata		5.000 m²
Flusso luminoso		20 lm / m²
Tipo di luci		MultiLED
Braccio		Manuale
Fari LED		4 x 320 W
Lumen		166200
Prestazioni		
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	230
Potenza	kW	3,5
Temperatura di esercizio	°C	-25/+50
Livello di rumorosità	dB	65
Motore		
Marca / Modello		Kohler / KDW702
Regime	rpm	1.500
Raffreddamento		Ad acqua
Cilindri		2
Alternator		
Modello	h	Linz Alumen
Consumo		
Serbatoio	l	100
Carburante		Diesel
Autonomia	h	181
Braccio		
Rotazione	°	350
Altezza massima	m	8,5
Resistenza al vento	Km/h	100
Struttura		
Carrello		Integrato
Base		Con vasca di contenimento
Spedizione		
Dimensioni	mm	2.030 x 1.120 x 2.430
Peso	Kg	620



www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Torre faro

SIBILLA




CARATTERISTICHE DEI FARI

- Corpo robusto in alluminio pressofuso con vetro da 4 mm;
- Dissipatore: in alluminio integrato nel corpo
- LED: alta potenza
- Colore bianco neutro (nw)
- Durata: > 50.000 h
- Temperatura di colore: 5.000K
- Indice di resa cromatica Ra> 80
- Rischio fotobiologico: classe RG 0
- Alimentatore esterno dei fari, che evita il surriscaldamento e ne migliora le prestazioni
- Alimentazione: 90-305V 50 Hz;
- Ta: - 40 ... + 35 ° C
- Grado di protezione IP 67
- Classe I
- IK 08

Campi di impiego

- Edilizia
- Emergenze
- Zone difficilmente accessibili
- Cantieri di estrazione di gas, petrolio e miniere
- Eventi
- Applicazioni militari

TORRE FARO SIBILLA



Fari	Superficie illuminata
4X320 W LED	5.000 m²

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro