

GENERATORI DI CORRENTE



Serie SK



SK2500



SK5000E



Telaio
antiruggine



Alternatore prodotto e
brevettato da Senci



Filtro aria
brevettato

Dotazione standard:

Alternatore di qualità superiore
Allarme olio basso con arresto automatico del motore
Sensore di sovraccarico con spegnimento automatico
Nuovo filtro dell'aria compatto dal design esclusivo, che riduce il consumo d'olio e aumenta la potenza del generatore
Silenzioso ed ecologico
Regolatore di tensione AVR
Portatile, compatto, telaio robusto
Per uso domestico e commerciale
Pannello di controllo resistente a pioggia e polvere
Multimetro digitale con display: tensione, frequenza, contaore

DATI TECNICI

MODELLO	SK2500	SK2800	SK4500	SK5000E	SK5500E	SK10000E
Tensione	230 - 235V					
Frequenza	50 - 55 Hz					
Potenza max.	2,2 kW	2,8 kW	3,8 kW	4,8 kW	5,5 kW	8 kW
Potenza continua	2 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,2 kW	5 kW	7,5 kW
Corrente nominale	8,7 A	10,9 A	13,9 A	18,3 A	21,7 A	32,6 A
Fattore di potenza	1					
Regolatore di tensione	AVR					
Tipo motore	Monocilindrico, 4 tempi, OHV					
Modello motore Senci	CP170F	CP170F	SC230	AP190F	AP190F	SC460
Potenza motore	7 CV	7 CV	7,5 CV	14 CV	14 CV	16 CV
Cilindrata	208cc	208cc	223cc	420cc	420cc	459cc
Regime motore	3.600 rpm					
Avviamento	A strappo			A strappo / A chiave		
Ruote e maniglie	No			Sì		
Raffreddamento	Ad aria					
Carburante	Benzina					
Capacità serbatoio benzina	15 L			25 L		
Capacità olio motore	0,6 L			1,1 L		
Autonomia (potenza 100%)	11 ore	10 ore	8 ore	7,5 ore	7 ore	5 ore
Livello sonoro a 4 m al 75% della potenza	95 db	96 db	97 db			
Peso generatore	41,3 kg	41,7 kg	46,5 kg	76,5 kg	80,3 kg	89,7 kg
Dimensioni generatore (mm)	589x438x450	589x438x450	589x438x450	683x515x545	683x515x545	683x515x545



Rivenditore locale



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

