MOTOCOLTIVATORE

BTA-750

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



Consigliato per superfici da 0-5.000 m² con terreno duro, argilloso o sabbioso.
Con le frese componibili e gli accessori compatibili si può usare per:

- lavori primaverili: dissodamento, sminuzzamento, preparazione del terreno per la semina;
- lavori stagionali: piantagione di patate, sarchiatura di mais, patate, vigneti ecc.;
- lavori di raccolta: estrazione di patate e tuberi (sedano, pastinaca, ecc.);

- trasporto su brevi e medie distanze con rimorchio agricolo frenato (BTA-450R, BTA-550R).

Compatto e ben proporzionato, con baricentro sopra le frese per una buona manovrabilità, stabilità e vibrazioni ridotte
La scatola di trasmissione in alluminio e il peso della macchina consentono di lavorare il terreno in condizioni ottimali.

Le stegole regolabili in verticale si adattano alla statura dell'operatore.

Ruote agricole 4.00-8 per una buona aderenza durante il trasporto.

Sensore di protezione per basso livello dell'olio.
Le zappe delle frese sono in metallo di alta qualità per lavorare terreni duri.
Frese dotate di dischi laterali.
Attacco accessori con asta di regolazione della profondità.
Parafanghi dimensionati per tutti i lavori.
Cassetta per il set di chiavi
Ruota anteriore di trasporto.
Supporto di trasporto frese: consente di spostare la macchina su ruote fino alla zona di lavoro con le frese montate sul supporto.
Verniciatura di qualità superiore, resistente ai raggi UV.

Rivenditore locale

MOTOCOLTIVATORE

BTA-750



BTA-750-1

*Il modello BTA-750-1 è dotato anche di cofano e faro, per il design e per la circolazione

FORNITURA
2 x ruota in gomma 4.00-8 / 40 cm
1 x set di due frese componibili 30 cm, 2+1
1 x supporto fisso per accessori
1 x asta di regolazione profondità
2 x manicotto (tubo esagonale) Φ23 mm, 4 fori

DATI TECNICI	
MODELLO	**BTA-750**
Motore	
Tipo motore	4 tempi, benzina, OHV
Modello motore	170F
Potenza motore	7 CV
Regime nominale	3.600 rpm
Cilindrata	212 cm^3
Lubrificazione	A sbattimento
Raffreddamento motore	Ad aria
Numero cilindri	1 cilindro
Capacità olio motore	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacità serbatoio carburante	3,6 litri
Consumo carburante kg/hm^2	≤ 30
Filtro aria	A bagno d'olio
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Due cinghie tra motore e riduttore, catena nel riduttore, in bagno d'olio
Scatola trasmissione	Alluminio
Marce	2 marce avanti, 1 retromarcia
Frizione	Tensionamento cinghie
Quantità olio trasmissione	0,9 litri (10W-40)
Larghezza di lavoro	560 - 830 (senza dischi laterali)
Profondità di lavoro	≤30 cm
Ruote in gomma	4.00-8
Frese componibili	2+1 con dischi laterali

Rivenditore locale