KAPÁLÓGÉP

BTA-900



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Ajánlott 0-
5.000 m² területre, kemény, agyagos vagy homokos talajra.
A bővíthető kapatestekkel és kompatibilis tartozékokkal használható:

- tavaszi munkák: talajlazítás, aprítás, magágy-előkészítés;
- idényjellegű munkák: burgonyaültetés, kukorica, burgonya, szőlő kapálása stb.;
- betakarítás: burgonya és gumós zöldségek (zeller, paszternák stb.) kiszedése;
- szállítás rövid és közepes távon, fékes utánfutóval (BTA-450R, BTA-550R).

Kompakt, jól arányos, súlypontja a kapatestek felett – jó manőverezhetőség, stabilitás és kevés rezgés
Az öntöttvas hajtóműház és a gép tömege optimális talajművelést biztosít.

A függőlegesen állítható kormány a kezelő magasságához igazítható.

5.00-8 mezőgazdasági abroncsok – jó tapadás szállításkor.

Alacsony olajszint elleni védelem.

A kapakések kiváló minőségű fémből készülnek a kemény talajokhoz.
A kapatestek oldaltárcsákkal rendelkeznek.
Tartozékcsatlakozó mélységállító rúddal.
Minden munkához méretezett sárvédők.
Szerszámos doboz a kulcskészlethez
Elülső szállítókerék.
Kapatest-szállító tartó: a gép kerekeken mozgatható a munkaterületre, a kapatestek a tartón vannak.

Kiváló minőségű, UV-álló festés.
Motorháztetővel és lámpával – a dizájnért és az éjszakai közlekedéshez.

Helyi forgalmazó

KAPÁLÓGÉP

BTA-900



SZÁLLÍTÁSI CSOMAG
2 db gumikerék 5.00-8 / 40 cm
1 db kétrészes bővíthető kapatest-készlet 30 cm, 2+1
1 db fix tartozéktartó
1 db mélységállító rúd
2 db hatszög csőtoldat Φ23 mm, 4 furat

MŰSZAKI ADATOK	
MODELL	**BTA-900**
Motor	
Motor típusa	4 ütemű, benzines, OHV
Motor modell	170F
Motorteljesítmény	7 LE
Névleges fordulatszám	3.600 rpm
Hengerűrtartalom	212 cm³
Kenés	Fröccsenő olajkenés
Motorhűtés	Léghűtés
Hengerek száma	1 henger
Motorolaj térfogata	0,6 l (10W-40, SAE 30)
Üzemanyagtartály térfogata	3,6 l
Üzemanyag-fogyasztás kg/hm2	≤ 30
Légszűrő	Nedves, olajfürdős
Hajtás	
Hajtás típusa	Két hajtószíj a motor és a hajtómű között, lánc a hajtóműben, olajfürdőben
Hajtóműház	Öntöttvas
Sebességek	2 előre, 1 hátra
Tengelykapcsoló	Hajtószíj-feszítés
Hajtómű olajmennyisége	0,9 l (10W-40)
Munkaszélesség	560 - 830 (oldaltárcsák nélkül)
Munkamélység	≤30 cm
Gumikerekek	5.00-8
Bővíthető kapatestek	2+1 oldaltárcsákkal

Helyi forgalmazó