KAPÁLÓGÉP

BTA-12SDE

JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
Ajánlott
5.000 m² feletti területre, minden talajtípusra: agyagos, homokos, löszös.
A bővíthető kapatestekkel és kompatibilis tartozékokkal használható:

- tavaszi munkák: talajlazítás, magágy-előkészítés;
- idényjellegű munkák: burgonyaültetés, kukorica, burgonya, szőlő kapálása stb.;
- betakarítás: burgonya és gumós zöldségek (zeller, paszternák) kiszedése;
- szállítás rövid és közepes távon, fékes utánfutóval (BTA-450R, BTA-550R).

A 2+2+1 / 5 részes, 4 késes bővíthető kapatestek oldaltárcsákkal rendelkeznek.



Kompakt, jól arányos, súlypontja a kapatestek felett – jó manőverezhetőség, stabilitás, kevés rezgés (nem ugrál).

Az öntöttvas hajtóműház és a kb. 175 kg-os géptömeg (kapatestekkel) erőfeszítés nélküli talajművelést tesz lehetővé.

A fel-le állítható kormány a kezelő magasságához igazítható.

A jobbra-balra állítható kormány félköríves fóliasátrakban és üvegházakban is lehetővé teszi a használatot.

5.00-12 mezőgazdasági abroncsok – nagyon jó tapadás szállításkor.

Szélesített nyomtáv a borulás megelőzésére.
Kapatest-szállító tartó: a gép kerekeken mozgatható a munkaterületre, a kapatestek a tartón vannak.

Elülső védőkeret a motor védelmére borulás esetén.
Alacsony olajszint elleni védelem.
Tartozékcsatlakozó mélységállító rúddal.
Kiváló, UV-álló festés (nem fakul).

Helyi forgalmazó

KAPÁLÓGÉP

BTA-12SDE

A váltókar felül, a szerszámos dobozon van a gyors és ergonomikus váltásért.

Szerszámos doboz.
Motorháztetővel és lámpával – a dizájnért és az éjszakai közlekedéshez.
Kényelmes használat sok területen, fóliasátrakban és szőlőben is.
Robusztus, bármilyen terepre alkalmas.
Modern kialakítás, jobb láthatóság a kezelő és a többi közlekedő számára utánfutóval közúton.

A felül elhelyezett tengelykapcsolókar működtetésével indul, így könnyebben irányítható.

Olajtúlfolyó szelep a hajtóművön a szimeringek védelmére.
Teljesítményleadó tengellyel (TLT).
Kulcsos indítás.

SZÁLLÍTÁSI CSOMAG

2 db gumikerék 5.00-12
1 db kétrészes bővíthető kapatest-készlet 30 cm, 2+2+1
1 db fix tartozéktartó
1 db mélységállító rúd
2 db hatszög csőtoldat Φ32 mm, 4 furat

MŰSZAKI ADATOK	
MODELL	**BTA-12SDE**
Motor	
Motor típusa	4 ütemű, dízel, közvetlen befecskendezés
Motor modell	SC188F
Motorteljesítmény	12 LE
Névleges fordulatszám	3.600 rpm
Hengerűrtartalom	438 cm^3
Kenés	Olajszivattyú
Motorhűtés	Léghűtés
Hengerek száma	1 henger
Motorolaj térfogata	1,65 l (10W-40, SAE 30)
Üzemanyagtartály térfogata	6,5 l
Üzemanyag-fogyasztás kg/hm2	≤ 30
Légszűrő	Nedves, olajfürdős
Hajtás	
Hajtás típusa	Sebességváltó TLT-vel
Hajtóműház	Öntöttvas
Sebességek	2 előre, 1 hátra
Tengelykapcsoló	Olajfürdős súrlódótárcsák
Hajtómű olajmennyisége	2,4 l (10W-40)
Munkaszélesség	1.350 mm
Munkamélység	≤30 cm
Gumikerekek	5.00-12
Bővíthető kapatestek	2+2+1 oldaltárcsákkal

Helyi forgalmazó