

BTA-450TR



IMPIEGO

In agricoltura

- Per lo scavo di trincee per la posa di tubazioni per irrigazione.

In edilizia

- Per lo scavo di trincee per la posa di tubazioni fognarie e per acque piovane con diametro max. 90 mm;
- Per lo scavo di trincee per tubazioni dell'acqua potabile e domestica con diametro max. 90 mm;
- Per lo scavo di trincee per cavi elettrici e fibra ottica.

VANTAGGI

Scavo rapido di trincee (fino a 60 metri lineari/ora) in tutti i tipi di terreno.

Regolazione rapida della profondità di scavo: 150, 250, 350, 450 mm.

Larghezza di scavo 100 mm.

FORNITURA

Scavatrincee BTA-450TR
Catena 21 denti

DATI TECNICI

MODELLO	BTA-450TR
Tipo motore	4 tempi, monocilindrico, benzina, raffreddato ad aria
Potenza motore	6,5 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio carburante	3,6 L
Capacità olio motore	0,6 L
Produttività di scavo	60 m/ora
Profondità di scavo	150, 250, 350, 450 mm
Sistema di avviamento	Avviamento a strappo
Catena	21 denti in metallo duro
Lunghezza catena	1.600 mm
Velocità catena	550 m/min
Pneumatici	145/7,0-6
Dimensioni (LxIxH)	1.760 x 700 x 900 mm
Peso	135 kg

Rivenditore locale