TALAJFÚRÓ

BTA-30M-ACC2



FELHASZNÁLÁS

Mezőgazdaság

- Gyümölcsfák, szőlővesszők, málna, szeder stb. ültetésére.

Erdészet

- Kivágott erdőterületek újratelepítésére.

Építőipar

- Kerítésoszlopok gödreinek fúrására;
- Egyéb munkákhoz, amelyekhez max. 300 mm átmérőjű és max. 1.000 mm mélységű gödör kell.

ELŐNYÖK Különböző méretű gödrök gyors fúrása minden talajtípusban (kő kivételével).

SZÁLLÍTÁSI CSOMAG

BTA-30M talajfúró

MŰSZAKI ADATOK	
MODELL	**BTA-30M-ACC2**
Motor típusa	2 ütemű, egyhengeres, benzines, léghűtéses
Hengerűrtartalom	68CC
Motorteljesítmény	3 LE
Fúrófordulatszám	0-350 rpm-1
Üzemanyag	Ólommentes benzin
Üzemanyag/olaj keverési arány	25:1
Üzemanyagtartály térfogata	1,1 L
Hajtómű olajmennyisége	250 ml
Hajtóműolaj típusa	Lítiumos zsír 3#
Indítórendszer	Berántós indítás
Légszűrő típusa	Szivacsbetét
Max. fúrófej	265 x 1.000 mm
Tömeg (fúrófejjel)	11,90 kg
Hangnyomásszint	
Hangteljesítményszint	111,15dB(A) K=3dB
Garantált hangteljesítményszint	114 dB(A)
Rezgés	8,586 m/s2 K=1,5 m/s2

Helyi forgalmazó

TALAJFÚRÓ OPCIONÁLIS TARTOZÉKAI



BTA-BA150 A típusú fúrófej
Átmérő 150
Mélység 1.000 mm



BTA-BA200 A típusú fúrófej
Átmérő 200
Mélység 1.000 mm



BTA-BA250 A típusú fúrófej
Átmérő 250
Mélység 1.000 mm



BTA-BB150 B típusú fúrófej
Átmérő 150
Mélység 1.000 mm



BTA-BB200 B típusú fúrófej
Átmérő 200
Mélység 1.000 mm



BTA-BB250 B típusú fúrófej
Átmérő 250
Mélység 1.000 mm



BTA-BD150 D típusú fúrófej
Átmérő 150
Mélység 1.000 mm



BTA-BD200 D típusú fúrófej
Átmérő 200
Mélység 1.000 mm



BTA-BD250 D típusú fúrófej
Átmérő 250
Mélység 1.000 mm



Rezgéscsillapító rugó talajfúróhoz

Helyi forgalmazó