Tisztavíz-szivattyúk

Powered by: SENCI®

BTA-MP25, BTA-MP40

- Könnyen indítható, megbízható OHV motor
- Alacsony olajszint elleni védőberendezés
- Öntöttvas járókerék és vezetőkerék
- Kerámia tömítés

- Olajhiány-érzékelő automatikus motorleállítással
- Alumíniumötvözet szivattyúház – könnyű, de nagyon strapabíró

- Széles körű felhasználás: kertészet, öntözés és egyéb vízellátás

BTA-MP25





BTA-MP40





MŰSZAKI ADATOK			
MODELL		BTA-MP25	BTA-MP40
Szivattyú	Szívócsonk átmérője	25 mm	40 mm
	Nyomócsonk átmérője	25 mm	40 mm
	Folyadék típusa	Tiszta víz	
	Emelőmagasság	9 m	25 m
	Vízhozam	4m³/h	12m³/h
	Szívómélység	6 m	
Motor	Motor	AP152F	
	Motorteljesítmény / fordulatszám	2,5 LE/3.600 rpm	2,5 LE/3.600 rpm
	Hengerűrtartalom	98 CC	
	Olajtérfogat	0,35 L	
	Üzemanyagtartály térfogata	1,35 L	
	Indítás	Berántós	
Tömeg és méretek	Nettó/bruttó tömeg	11/12 kg	12/13 kg
	Csomagolási méretek	345x305x365 mm	

Helyi forgalmazó