Enyhén szennyezett vizes szivattyúk

Powered by: SENCI®

BTA-MP50, BTA-MP80, BTA-MP100



BTA-MP50



BTA-MP100



BTA-MP80





A szivattyúk bilincs-, tömítés-, szívókosár- és kulcskészlettel kerülnek forgalomba

Könnyen indítható, megbízható OHV motor
Alacsony olajszint elleni védőberendezés
Öntöttvas járókerék és vezetőkerék
Kerámia tömítés
Olajhiány-érzékelő automatikus motorleállítással
Alumíniumötvözet szivattyúház – könnyű, de nagyon strapabíró
Széles körű felhasználás: kertészet, öntözés és egyéb vízellátás

MŰSZAKI ADATOK				
MODELL		BTA-MP50	BTA-MP80	BTA-MP100
Szivattyú	Szívócsonk átmérője	50 mm	80 mm	100 mm
	Nyomócsonk átmérője	50 mm	80 mm	100 mm
	Folyadék típusa	Enyhén szennyezett víz		
	Emelőmagasság	25 m	20 m	28 m
	Vízhozam	500 l/min.	830 l/min.	1.330 l/min.
	Szívómélység	7 m		
Motor	Motor	AP170F	AP170F	SC230
	Motorteljesítmény / fordulatszám	7 LE/3.600 rpm	7 LE/3.600 rpm	7,5 LE/3.600 rpm
	Hengerűrtartalom	208 CC	208 CC	223 CC
	Olajtérfogat	0,6 L		
	Üzemanyagtartály térfogata	3,6 L		
	Indítás	Berántós		
Tömeg és méretek	Nettó/bruttó tömeg	25/26 kg	28/30 kg	37/42 kg
	Csomagolási méretek	370x391x385 mm	505x405x405 mm	663x450x520 mm

Helyi forgalmazó