

Motopompe per acque semi-pulite



Powered by:
SEACI

BTA-MP50, BTA-MP80, BTA-MP100



BTA-MP50



BTA-MP100



BTA-MP80



Le motopompe vengono fornite con un set di fascette, guarnizioni, filtro di aspirazione e chiavi

Motore OHV affidabile, avvio facile
Dispositivo di protezione per basso livello dell'olio
Girante e diffusore in ghisa
Tenuta meccanica in ceramica
Sensore mancanza olio con arresto automatico del motore
Corpo pompa in lega di alluminio, leggero ma molto resistente
Ampio campo d'impiego: giardinaggio, irrigazione e altri usi di approvvigionamento idrico

DATI TECNICI				
MODELLO		BTA-MP50	BTA-MP80	BTA-MP100
Pompa	Diametro aspirazione	50 mm	80 mm	100 mm
	Diametro mandata	50 mm	80 mm	100 mm
	Tipo di liquidi	Acqua semi-pulita		
	Prevalenza	25 m	20 m	28 m
	Portata acqua	500 l/min.	830 l/min.	1.330 l/min.
	Altezza di aspirazione	7 m		
Motore	Motore	AP170F	AP170F	SC230
	Potenza motore / Regime	7 CV/3.600 rpm	7 CV/3.600 rpm	7,5 CV/3.600 rpm
	Cilindrata	208 CC	208 CC	223 CC
	Capacità olio	0,6 L		
	Capacità serbatoio carburante	3,6 L		
	Avviamento	A strappo		
Pesi e dimensioni	Peso netto/lordo	25/26 kg	28/30 kg	37/42 kg
	Dimensioni imballo	370x391x385 mm	505x405x405 mm	663x450x520 mm

Rivenditore locale