# Nagynyomású szivattyúk

## BTA-MPP50, BTA-MPP80

Powered by: SENCI®



BTA-MPP50



BTA-MPP80



A szivattyúk bilincs-, tömítés-, szívókosár- és kulcskészlettel kerülnek forgalomba

Könnyen indítható, megbízható OHV motor
Alacsony olajszint elleni védőberendezés
Öntöttvas járókerék és vezetőkerék
Kerámia tömítés
Olajhiány-érzékelő automatikus motorleállítással
Alumíniumötvözet szivattyúház – könnyű, de nagyon strapabíró
Széles körű felhasználás: kertészet, öntözés és egyéb vízellátás

| MŰSZAKI ADATOK | | | |
|---|---|---|---|
| MODELL | | BTA-MPP50 | BTA-MPP80 |
| Szivattyú | Szívócsonk átmérője | 50 mm | 80 mm |
| | Nyomócsonk átmérője / 3 kimenet | 2x40 mm / 1x50 mm | 2x40 mm / 1x65 mm |
| | Folyadék típusa | Tiszta/enyhén szennyezett víz | |
| | Emelőmagasság | 80 m | 70 m |
| | Vízhozam | 300 l/min. | 830 l/min. |
| | Szívómélység | 7 m | |
| Motor | Motor | AP170F | AP190F |
| | Motorteljesítmény / fordulatszám | 7 LE/3.600 rpm | 14 LE/3.600 rpm |
| | Hengerűrtartalom | 208 CC | 420 CC |
| | Olajtérfogat | 0,6 L | 1,1 L |
| | Üzemanyagtartály térfogata | 3,6 L | 6,5 L |
| | Indítás | Berántós | |
| Tömeg és méretek | Nettó/bruttó tömeg | 26/30 kg | 47/51 kg |
| | Csomagolási méretek | 505x405x405 mm | 625x485x542 mm |

Helyi forgalmazó