Motopompe ad alta pressione

BTA-MPP50, BTA-MPP80

Powered by: SENCI®



BTA-MPP50



BTA-MPP80



Le motopompe vengono fornite con un set di fascette, guarnizioni, filtro di aspirazione e chiavi

Motore OHV affidabile, avvio facile
Dispositivo di protezione per basso livello dell'olio
Girante e diffusore in ghisa
Tenuta meccanica in ceramica
Sensore mancanza olio con arresto automatico del motore
Corpo pompa in lega di alluminio, leggero ma molto resistente
Ampio campo d'impiego: giardinaggio, irrigazione e altri usi di approvvigionamento idrico

DATI TECNICI			
MODELLO		BTA-MPP50	BTA-MPP80
Pompa	Diametro aspirazione	50 mm	80 mm
	Diametro mandata / 3 vie	2x40 mm / 1x50 mm	2x40 mm / 1x65 mm
	Tipo di liquidi	Acqua pulita/semi-pulita	
	Prevalenza	80 m	70 m
	Portata acqua	300 l/min.	830 l/min.
	Altezza di aspirazione	7 m	
Motore	Motore	AP170F	AP190F
	Potenza motore / Regime	7 CV/3.600 rpm	14 CV/3.600 rpm
	Cilindrata	208 CC	420 CC
	Capacità olio	0,6 L	1,1 L
	Capacità serbatoio carburante	3,6 L	6,5 L
	Avviamento	A strappo	
Pesi e dimensioni	Peso netto/lordo	26/30 kg	47/51 kg
	Dimensioni imballo	505x405x405 mm	625x485x542 mm

Rivenditore locale