

## H110VR/VF PLUS

PENTRU TAIEREA LEMNULUI

Robust si fiabil pentru diferite aplicatii si necesitati de taiere in dulgherie pe santierele de constructii

Cadru ranforsat robust  
Protectie de siguranta a discului imbunatatita  
Plan de lucru marit

**NOU**



Versiunea VR este dotata cu levier ce permite reglarea inaltimii de taiere 0 - 110 mm



Versiunea VF are inaltimea fixa de taiere - 110 mm

### Echipare de serie:

- Motor electric cu intrerupator IP55
- Buton inchidere de urgenta
- Inaltime reglabila sau fixa
- Motor electric mono sau trifazic
- Plan de lucru suplimentar rabatabil
- Disc Widia Ø 350 mm

Circular lemn	H110VR PLUS	H110VF PLUS
Diametru disc	350 mm	
Diametru prindere disc	25,4 mm	
Grosime disc	3,2 mm	
Adancime de taiere	0 - 110 mm	110 mm
Dimensiuni plan de lucru	1.000 / 700 mm	
Dimensiune plan suplimentar	740 / 500 mm	
Putere motor 230V	2,5 kW	
Putere motor 400V	3,0 kW	
Viteza rotatie	3.200 rpm	
Greutate utilaj	85 kg	
Nivel zgomot la operator	91 dB	
Dimensiuni L/l/h (mm)	1.640/720/1.000	



Plan de lucru suplimentar 740 / 500 mm

Accesorii optionale:  
Kit de roti pentru transport facil  
Discuri Widia pentru taiere

Distribuitor local