

BISONTE garantisce:

- Qualità dei prodotti;
- Innovazione tecnologica;
- Massima sicurezza d'uso;
- Tempi di consegna brevi;
- Assistenza a livello nazionale e internazionale.

BISONTE utilizza componenti di alta qualità di origine controllata e garantisce la completa tracciabilità di ogni macchina prodotta. Tutti i processi industriali sono certificati ISO 9001: 2008 e tutte le macchine fornite sono conformi alle normative CE vigenti.

Acquistando le macchine BISONTE diventate nostri partner: vi indirizziamo solo a rivenditori autorizzati, dove avete la certezza di scegliere la macchina giusta, grazie a:


- Consulenza specializzata e competente;
- Formazione approfondita sull'uso delle macchine;
- Ricambi originali.

Tutto il più vicino possibile a voi!



PAZ32X - Pompa airless per pittura / verniciatura

- Pompa airless a pistone per pittura/verniciatura
- Ottime prestazioni per applicazioni interne ed esterne
- Macchina innovativa e affidabile
- Motore senza spazzole
- Telaio resistente, costruzione robusta
- Maniglia con supporto per il tubo
- Robuste ruote pneumatiche
- Multi gun: la pompa funziona con 2 pistole contemporaneamente



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

Pompa airless per pittura / verniciatura

Utilizzabile da 2
operatori (2 pistole)
contemporaneamente

PAZ32X

3,2 l/min

Si possono applicare pitture
all'acqua e/o a olio

Il sistema di verniciatura airless offre all'operatore una resa
molto elevata e una grande precisione nella copertura della
superficie, riducendo gli sprechi



Fornitura standard:

Pompa
Carrello
2 pistole airless
2 x ugelli 517
15 m di tubo airless 1/4"
Prolunga pistola 45 cm
Olio lubrificante




Pompe airless elettriche	PAZ32X
Tipo di pompa	A pistone
Alimentazione	230V - 50Hz
Controllo pressione	Elettronico
Pressione max. di lavoro	227 bar / 3.300 psi
Portata max.	3,2 l/min.
Dimensione max. ugello	0.031" / 0,78 mm
Lunghezza max. tubo	70 m
Viscosità ammessa	media - alta
Potenza motore	2.600 W
Tipo motore elettrico	Senza spazzole
Peso netto / lordo	17,8 / 22,5 kg
Dimensioni imballo LxIxh	500x420x580 mm

Opzionali:



A richiesta
prolunghe da 30,
50, 75 e 100 cm



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro