Generatore di corrente inverter

We are Professional Generator

SC-5500i

NOVITÀ

Caratteristiche e dotazione standard:
Alternatore inverter Senci di qualità superiore
Silenzioso ed ecologico
Super silenziato, con sistema di riduzione del rumore
Inverter di tecnologia avanzata che fornisce potenza costante per computer e altri dispositivi elettronici sensibili
Protezione mancanza olio con arresto automatico del motore
Protezione termica contro il surriscaldamento
Regime motore automatico in base al carico
Starter (choke) per l'avviamento nella stagione fredda
LED di segnalazione: funzionamento, allarme sovraccarico, allarme livello olio basso
Per uso domestico e commerciale
Peso ridotto, dimensioni compatte, facile da trasportare e utilizzare (ruote e maniglia per lo spostamento)
Rubinetto di chiusura carburante (per il rimessaggio)
Regolatore di tensione AVR
1 x presa 230V 16A
1 x presa 230V 32A
1 porta USB 5V

2 x telecomandi. I telecomandi funzionano fino a 50 m in spazi aperti e fino a 15 m in presenza di ostacoli.







Opzionale:
ATS

Generatore Senci	SC-5500i
Tensione	230V
Frequenza	50 Hz
Potenza max.	6,0 kW
Potenza continua	5,5 kW
Corrente	23,9 A
Regolatore di tensione	AVR
Tipo motore Senci	SV320B, Euro V
Cilindrata	320 cc
Avviamento	Elettrico
Grado di protezione	IP 23M
Fattore di potenza	1
Raffreddamento	Ad aria
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio carburante	13,5 L
Capacità serbatoio olio	0,35 L
Autonomia (carico 50%)	11 ore
Autonomia (carico 100%)	4,5 ore
Rumorosità (dB) @ 7 m 1/4 di carico	64 dB
Peso macchina	57,5 kg
Dimensioni L x l x h (mm)	630 x 480 x 540

Pannello di controllo



La qualità dell'energia elettrica prodotta dai generatori inverter è paragonabile a quella fornita dalla rete. La meccanica di un generatore inverter garantisce un maggiore controllo della frequenza della corrente alternata, consentendo un'onda sinusoidale molto stabile. Un maggiore controllo della potenza elettrica rende i generatori inverter molto più efficienti dal punto di vista energetico: possono regolare automaticamente la tensione esattamente in base al carico collegato.

Rivenditore locale