

Koine 4 DUAL

Pompa de amestecare cu ciclu continuu de **NOUA GENERATIE**, potrivita pentru pomparea/pulverizarea materialelor uscate preamestecate.

Viteză variabilă (6 trepte de viteză).

TEHNOLOGIA SMART LINK: mașina se configurează automat în funcție de sursa de alimentare disponibilă (monofazată sau trifazată) și de puterea electrică disponibilă (de la 3 la 8 kW).

Invertorul optimizează gestionarea motoarelor și permite gestionarea defecțiunilor sistemului electric și a blocurilor de material.

Interconexiune IoT pentru afișarea datelor mașinii pe un smartphone prin Bluetooth cu aplicația IMER CONNECT.

Autodiagnostic integrat, cu display TFT de 7 inchi. Date de diagnosticare întotdeauna disponibile: consum/ore de funcționare/absorbție/starea pieselor mașinii.

3D - PRINTING READY: mașină gata de utilizare în sisteme de construcții cu imprimare 3D (C3DP).



Pentru materiale pre-amestecate (exclusiv la sac sau siloz) pe baza de: var-ciment, ipsos, izolatii

Motoare de clasa S1 pentru uz profesional in mod continuu

Masinele de tencuiala Imer se livreaza echipate de serie, complet, gata de functionare



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



Koine 4 DUAL



Echipare standard:

Compresor electric cu membrana
Cos tronconic cu camera de amestecare
Motoreductor malaxor si pompa apa
Gratar detasabil cu rupere a sacului
Manometru la iesire material
Pompa apa autoamorsanta
Instalatie de apa cu fluxometru
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor D5-2,5 Violet
40m cablu 5x4mm
40m furtun apa
16m furtun aer
15m furtun material
Comenzi ergonomice si display cu leduri
Lance sprituire
Deflectoare
Burete spalare
Rascheta
Caseta accesorii

Pompa de tencuit Imer	Koine 4 Dual
Motor electric	400V - 50Hz (32A)
	230V - 50Hz (16A)
	230V - 50Hz (32A)
Putere instalata	7.75 kW
Putere motor amestecare/ pompare	5.50 kW
Putere pompa apa	0.60 kW
Putere roata amestec din bena	0.75 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	22 l/min.*
Capacitate rezervor material	110 l
Distanța max. de pompare	25 / *50 m
Înălțime de încărcare	900 mm
Greutate utilaj / cu ambalaj	263 / 355 kg
Dimensiuni utilaj / cu ambalaj LxIxH	1.191x728x1.475 / 1.200x840x1.250
* Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm	

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

