

Spaccalegna verticali monofase



BTA-DV8T / BTA-DV10TMONO / BTA-DV12TMONO



IMPIEGO

Utilizzato per spaccare la legna da usare in caldaie, camini e stufe.

VANTAGGI

Potente motore elettrico da 3,0 kW
Pompa idraulica che sviluppa la forza di spacco sul tronco
Struttura in acciaio di alta qualità
L'impianto idraulico ad alte prestazioni rende il lavoro facile ed efficiente.
Il kit di trasporto consente una facile movimentazione.



DATI TECNICI

MODELLO	BTA-DV8T	BTA-DV10TMONO	BTA-DV12TMONO
Tipo motore	Elettrico		
Alimentazione	230V, 50 Hz		
Potenza motore	3,0 kW		
Regime motore	2.850 RPM		
Forza max. di spacco	8 t	10 t	12 t
Dimensioni tronco	L max. 650 mm / Ø max. 400 mm		
Corsa cuneo	192 mm		
Capacità serbatoio olio idraulico	7,5 l		
Grado di protezione	IP54		
Dimensioni imballo (LxIxH)	710x450x1.170 mm		
Peso netto	102 kg	108 kg	109 kg
Peso lordo	110 kg	116 kg	117 kg

Rivenditore locale