MOTOCOLTIVATORE

BTA-FLASH150H



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Consigliato per superfici da 0 a 5.000 m² su tutti i tipi di terreno: argilloso, sabbioso, limoso, ecc.
Con le frese componibili e gli accessori compatibili si può usare per:

- lavori primaverili: dissodamento, sminuzzamento, preparazione del terreno per la semina;
- lavori stagionali: piantagione di patate, sarchiatura di mais, patate, vigneti ecc.;
- lavori di raccolta: estrazione di patate e tuberi (sedano, pastinaca, ecc.);
- trasporto su brevi e medie distanze con rimorchio agricolo frenato (BTA-500R, BTA-500R1)

.
Compatto e ben proporzionato, con baricentro sopra le frese per una buona manovrabilità, stabilità e vibrazioni ridotte.
Le stegole regolabili in altezza e lateralmente si adattano alla statura dell'operatore.
Ruote agricole 4.00-8 per una buona aderenza durante il trasporto.
Sensore di protezione per basso livello dell'olio.
Attacco accessori con asta di regolazione della profondità.
Verniciatura di qualità superiore, resistente ai raggi UV.

Rivenditore locale

MOTOCOLTIVATORE

BTA-FLASH150H



FORNITURA
2 x ruota in gomma 4.00-8 / 40 cm
1 x set di due frese componibili, 2+1
1 x asta di regolazione profondità
2 x manicotto (tubo tondo)

DATI TECNICI	
MODELLO	**BTA-FLASH150H**
Motore	
Tipo motore	4 tempi, benzina, OHV
Modello motore	HONDA GX200
Potenza motore	6,5 CV
Regime nominale	3.600 rpm
Cilindrata	196 cm^3
Lubrificazione	A sbattimento
Raffreddamento motore	Ad aria
Numero cilindri	1 cilindro
Capacità olio motore	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacità serbatoio carburante	3,6 litri
Consumo carburante kg/hm^2	≤ 30
Filtro aria	A bagno d'olio
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Cinghia
Marce	1 marcia avanti, 1 retromarcia
Larghezza di lavoro	560 - 830 (senza dischi laterali)
Profondità di lavoro	≤30 cm
Ruote in gomma	4.00-8
Frese componibili	2+1 con dischi laterali

Rivenditore locale