

BTA-FLASH300H

HONDA



CARACTERISTICI SI AVANTAJE

Recomandat pentru suprafețe de la 0- 10.000 mp pentru toate tipurile de pământ: argilos, nisipos, lutos, etc. Cu freze segmentabile și accesoriile compatibile, se poate folosi la:

- lucrările de primăvară: desfundat, marunțit, pregătirea solului pentru însămânțare;
- lucrările de sezon: plantatul cartofilor, prășitul porumbului, cartofului, viței de vie etc.;
- lucrările de recoltă: scosul cartofilor, a tuberculilor diferitelor legume (țelina, păstarnac, etc.);
- transport pe distanțe scurte și medii, cu remorcă agricolă cu sistem de frânare (BTA-500R, BTA-500R1, BTA-600R).

Compact, bine proporționat, cu centru de greutate deasupra frezelor asigură o bună manevrabilitate în timpul lucrului, stabilitate și vibrații reduse

Carcasa de transmisie din fontă și greutatea motocultorului ajută la lucrul pământului în condiții optime pentru utilizator.

Ghidonul reglabil sus-jos ajută atunci când înălțimea utilizatorului cere reglarea coarnelor.

Roți cu profil agricol 4.00-8 ce conferă o aderență bună în momentul când este utilizat la transport.

Senzor de protecție nivel scăzut al uleiului.

Prevăzut cu dispozitiv de accesorii, cu tijă de reglare a adâncimii.

Dotat cu capotă.

Supapă pentru preaplinul de ulei montată pe transmisie pentru evitarea deteriorării semeringurilor.

Priză de putere.

Vopsea calitate superioară, rezistentă la UV.

Distribuitor local

MOTOCULTOR



BTA-FLASH300H



SET LIVRARE

- 2 x Roată de cauciuc 4.00-8 / 40 cm
- 1 x Set două freze segmentabile, 2+1
- 1 x Suport fix pentru accesorii
- 1 x Tijă reglare adâncime
- 2 x Manicot (tub hexagonal) $\Phi 26$ mm, 4 găuri

DATE TEHNICE

MODEL

BTA-FLASH300H

Motor

Tip motor	În 4 timpi, pe benzină, OHV
Model motor	HONDA GX200
Putere motor	6,5 CP
Turatie nominală	3.600 rpm
Capacitate cilindrică	196 cmc
Sistem ungere	Barbotaj
Răcire motor	Aer
Număr cilindri	1 cilindru
Capacitate ulei motor	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacitate rezervor combustibil	3,6 litri
Consumul de combustibil kg/hm ²	≤ 30
Filtru aer	Umed, în ulei

Transmisie

Tip transmisie	Cutie de viteze cu priză de putere
Corp transmisie	Fontă
Viteze	3 viteze înainte, 1 viteză înapoi
Ambreiaj	Discuri de fricțiune în baie de ulei
Cantitate ulei transmisie	2,3 litri (T90)
Lățime de lucru	380 - 900 (fără discuri laterale)
Adâncime de lucru	≤30 cm
Roți cauciuc	4.00-8
Freze segmentabile	2+1 cu discuri laterale

Distribuitor local