KAPÁLÓGÉP

BTA-FLASH300H



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK Ajánlott 0-10.000 m² területre, minden talajtípusra: agyagos, homokos, löszös stb.
A bővíthető kapatestekkel és kompatibilis tartozékokkal használható:

- tavaszi munkák: talajlazítás, aprítás, magágy-előkészítés;
- idényjellegű munkák: burgonyaültetés, kukorica, burgonya, szőlő kapálása stb.;
- betakarítás: burgonya és gumós zöldségek (zeller, paszternák stb.) kiszedése;
- szállítás fékes utánfutóval (BTA-500R, BTA-500R1, BTA-600R).

Kompakt, jól arányos, súlypontja a kapatestek felett – jó manőverezhetőség, stabilitás és kevés rezgés

Az öntöttvas hajtóműház és a gép tömege optimális talajművelést biztosít.

A fel-le állítható kormány a kezelő magasságához igazítható.
4.00-8 mezőgazdasági abroncsok – jó tapadás szállításkor.
Alacsony olajszint elleni védelem.
Tartozékcsatlakozó mélységállító rúddal.
Motorháztetővel.
Olajtúlfolyó szelep a hajtóművön a szimeringek védelmére.
Teljesítményleadó tengely (TLT).
Kiváló minőségű, UV-álló festés.

Helyi forgalmazó

KAPÁLÓGÉP

BTA-FLASH300H



SZÁLLÍTÁSI CSOMAG
2 db gumikerék 4.00-8 / 40 cm
1 db kétrészes bővíthető kapatest-készlet, 2+1
1 db fix tartozéktartó
1 db mélységállító rúd
2 db hatszög csőtoldat Φ26 mm, 4 furat

MŰSZAKI ADATOK	
MODELL	**BTA-FLASH300H**
Motor	
Motor típusa	4 ütemű, benzines, OHV
Motor modell	HONDA GX200
Motorteljesítmény	6,5 LE
Névleges fordulatszám	3.600 rpm
Hengerűrtartalom	196 cm^3
Kenés	Fröccsenő olajkenés
Motorhűtés	Léghűtés
Hengerek száma	1 henger
Motorolaj térfogata	0,6 l (10W-40, SAE 30)
Üzemanyagtartály térfogata	3,6 l
Üzemanyag-fogyasztás kg/hm2	≤ 30
Légszűrő	Nedves, olajfürdős
Hajtás	
Hajtás típusa	Sebességváltó TLT-vel
Hajtóműház	Öntöttvas
Sebességek	3 előre, 1 hátra
Tengelykapcsoló	Olajfürdős súrlódótárcsák
Hajtómű olajmennyisége	2,3 l (T90)
Munkaszélesség	380 - 900 (oldaltárcsák nélkül)
Munkamélység	≤30 cm
Gumikerekek	4.00-8
Bővíthető kapatestek	2+1 oldaltárcsákkal

Helyi forgalmazó