MOTOCOLTIVATORE

BTA-FLASH300H



CARATTERISTICHE E VANTAGGI Consigliato per superfici da 0 a 10.000 m² su tutti i tipi di terreno: argilloso, sabbioso, limoso, ecc.
Con le frese componibili e gli accessori compatibili si può usare per:

- lavori primaverili: dissodamento, sminuzzamento, preparazione del terreno per la semina;
- lavori stagionali: piantagione di patate, sarchiatura di mais, patate, vigneti ecc.;
- lavori di raccolta: estrazione di patate e tuberi (sedano, pastinaca, ecc.);
- trasporto su brevi e medie distanze con rimorchio agricolo frenato (BTA-500R, BTA-500R1, BTA-600R).

Compatto e ben proporzionato, con baricentro sopra le frese per una buona manovrabilità, stabilità e vibrazioni ridotte
La scatola di trasmissione in ghisa e il peso del motocoltivatore consentono di lavorare il terreno in condizioni ottimali.
Le stegole regolabili in altezza si adattano alla statura dell'operatore.
Ruote agricole 4.00-8 per una buona aderenza durante il trasporto.
Sensore di protezione per basso livello dell'olio.
Attacco accessori con asta di regolazione della profondità.
Dotato di cofano.
Valvola di troppopieno olio sulla trasmissione per evitare danni ai paraoli.
Presa di forza.
Verniciatura di qualità superiore, resistente ai raggi UV.

Rivenditore locale

MOTOCOLTIVATORE

BTA-FLASH300H



FORNITURA
2 x ruota in gomma 4.00-8 / 40 cm
1 x set di due frese componibili, 2+1
1 x supporto fisso per accessori
1 x asta di regolazione profondità
2 x manicotto (tubo esagonale) Φ26 mm, 4 fori

DATI TECNICI	
MODELLO	**BTA-FLASH300H**
Motore	
Tipo motore	4 tempi, benzina, OHV
Modello motore	HONDA GX200
Potenza motore	6,5 CV
Regime nominale	3.600 rpm
Cilindrata	196 cm^3
Lubrificazione	A sbattimento
Raffreddamento motore	Ad aria
Numero cilindri	1 cilindro
Capacità olio motore	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacità serbatoio carburante	3,6 litri
Consumo carburante kg/hm^2	≤ 30
Filtro aria	A bagno d'olio
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Cambio con presa di forza
Scatola trasmissione	Ghisa
Marce	3 marce avanti, 1 retromarcia
Frizione	Dischi di frizione in bagno d'olio
Quantità olio trasmissione	2,3 litri (T90)
Larghezza di lavoro	380 - 900 (senza dischi laterali)
Profondità di lavoro	≤30 cm
Ruote in gomma	4.00-8
Frese componibili	2+1 con dischi laterali

Rivenditore locale