

TRIVELLA CON SUPPORTO



BTA-30M-S



Campo d'impiego: agricoltura, orticoltura o edilizia.

La macchina ha un telaio brevettato dal produttore con doppia funzione:

- funge da stabilizzatore antivibrazioni;
- funge da sistema antirotazione.

È sicura, efficiente e progettata per forare sempre in posizione perfettamente verticale.

Basta un solo operatore sia per il lavoro sia per il trasporto (con ruota di trasporto), con un notevole risparmio di energia e tempo.

Ideale per grandi superfici, come la piantumazione di filari di arbusti/alberi da frutto.

DATI TECNICI

MODELLO	BTA-30M-S
Tipo di motore	2 tempi, monocilindrico, benzina, raffreddato ad aria
Cilindrata	68CC
Potenza motore	3 CV
Velocità punta	0-350 rpm-1
Carburante	Benzina senza piombo
Rapporto miscela carburante/olio	25:1
Capacità serbatoio carburante	1,1 L
Volume olio riduttore	250 ml
Tipo di olio riduttore	Grasso al litio 3#
Sistema di avviamento	Avviamento a strappo
Tipo di filtro aria	Elemento in spugna
Punta massima	265 x 1.000 mm
Peso (con punta)	11,90 kg
Livello di pressione sonora	
Livello di potenza sonora	111,15dB(A) K=3dB
Livello di potenza sonora garantito	114 dB(A)
Vibrazioni	8,586 m/s ² K=1,5 m/s ²

Rivenditore locale

ACCESSORI OPZIONALI TRIVELLA



Punta BTA-BA150 tipo A

Diametro 150
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BA200 tipo A

Diametro 200
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BA250 tipo A

Diametro 250
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BB150 tipo B

Diametro 150
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BB200 tipo B

Diametro 200
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BB250 tipo B

Diametro 250
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BD150 tipo D

Diametro 150
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BD200 tipo D

Diametro 200
Profondità 1.000 mm



Punta BTA-BD250 tipo D

Diametro 250
Profondità 1.000 mm



Molla antivibrante per trivella

Rivenditore locale