

BTA-600TRE



IMPIEGO

In agricoltura

- Per lo scavo di trincee per tubazioni d'irrigazione.

In edilizia

- Per lo scavo di trincee per tubazioni fognarie e per acque piovane con diametro max. 90 mm;
- Per lo scavo di trincee per tubazioni dell'acqua potabile e domestica con diametro max. 90 mm;
- Per lo scavo di trincee per cavi elettrici e fibra ottica.

VANTAGGI

Scavo rapido di trincee (fino a 60 metri lineari/ora) in tutti i tipi di terreno.

Regolazione rapida della profondità di scavo: 200, 400, 600 mm.

Larghezza di scavo 100 mm.

FORNITURA

Scavatrincee BTA-600TRE

Catena 27 denti

DATI TECNICI

MODELLO	BTA-600TRE
Tipo motore	4 tempi, monocilindrico, benzina, raffreddato ad aria
Potenza motore	15 CV
Carburante	Benzina senza piombo
Capacità serbatoio carburante	6 L
Capacità olio motore	1,1 L
Produttività di scavo	60 m/ora
Profondità di scavo	200, 400, 600 mm
Sistema di avviamento	Elettrico
Catena	27 denti in metallo duro
Lunghezza catena	2.000 mm
Velocità catena	550 m/min
Pneumatici	145/7,0-6
Dimensioni (LxIxH)	2.100 x 720 x 1.100 mm
Peso	185 kg



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro