KAPÁLÓGÉP

BTA-1000FC | BTA-1000FC-HLS | BTA-1000FC-DIF



JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK Ajánlott 0-10.000 m² területre, minden talajtípusra: agyagos, homokos, lösszös stb.
A bővíthető kapatestekkel és kompatibilis tartozékokkal használható:

- tavaszi munkák: talajlazítás, aprítás, magágy-előkészítés;
- idényjellegű munkák: burgonyaültetés, kukorica, burgonya, szőlő kapálása stb.;
- betakarítás: burgonya és gumós zöldségek (zeller, paszternák stb.) kiszedése;
- szállítás rövid és közepes távon, fékes utánfutóval (BTA-450R, BTA-550R).

Kompakt, jól arányos, súlypontja a kapatestek felett – jó manőverezhetőség, stabilitás és kevés rezgés
Az öntöttvas hajtóműház és a gép tömege optimális talajművelést biztosít.

A fel-le állítható kormány a kezelő magasságához igazítható.

5.00-8 mezőgazdasági abroncsok – jó tapadás szállításkor.

Alacsony olajszint elleni védelem.
Kapatest-szállító tartó: a gép kerekeken mozgatható a munkaterületre, a kapatestek a tartón vannak.

Elülső védőkeret a motor védelmére borulás esetén.

Alacsony olajszint elleni védelem.
Tartozékcsatlakozó mélységállító rúddal.

Olajtúlfolyó szelep a hajtóművön a szimeringek védelmére.

Szerszámos doboz.
Teljesítményleadó tengely (TLT).
Kiváló minőségű, UV-álló festés.

- **SET LIVRARE**
- 2 db gumikerék 5.00-8 / 40 cm
- 1 db kétrészes kapatest-készlet 30 cm, 2+1
- 1 db fix tartozéktartó
- 1 db mélységállító rúd
- 2 db hatszög csőtoldat Φ23 mm, 4 furat

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

KAPÁLÓGÉP

BTA-1000FC | BTA-1000FC-HLS | BTA-1000FC-DIF

A BTA-1000FC 3 változatban kapható:




BTA-1000FC
Burkolat nélkül



BTA-1000FC-HLS
Burkolat nélkül
Reduktorral

- lassító/gyorsító reduktor;
- 4 előre - 2 hátramenet;
- kemény talajok megművelése;
- emelkedőn felhajtás BTA-500R vagy BTA-600R utánfutóval.



BTA-1000FC-DIF
Burkolat nélkül
Differenciálművel

- zárható differenciálmű – helyben fordulás jobbra-balra, erőfeszítés nélkül;

- reteszelőkarok mindkét kormányszarvon;

- ergonomikus, erős, mindenki számára könnyen kezelhető.

MŰSZAKI ADATOK	
MODELL	**BTA-1000FC**
Motor	
Motor típusa	4 ütemű, benzines, OHV
Motor modell	170F
Motorteljesítmény	7 LE
Névleges fordulatszám	3.600 rpm
Hengerűrtartalom	212 cm³
Kenés	Fröccsenő olajkenés
Motorhűtés	Léghűtés
Hengerek száma	1 henger
Motorolaj térfogata	0,6 l (10W-40, SAE 30)
Üzemanyagtartály térfogata	3,6 l
Üzemanyag-fogyasztás kg/hm2	≤ 30
Légszűrő	Nedves, olajfürdős
Hajtás	
Hajtás típusa	Sebességváltó TLT-vel
Hajtóműház	Öntöttvas
Sebességek	2 előre, 1 hátra
Tengelykapcsoló	Olajfürdős súrlódótárcsák
Hajtómű olajmennyisége	1,8 l (10W-40)
Munkaszélesség	560 - 830 (oldaltárcsák nélkül)
Munkamélység	≤30 cm
Gumikerekek	5.00-8
Bővíthető kapatestek	2+1 oldaltárcsákkal

www.italiastar.ro

KÉRJEN MOST SZEMÉLYRE SZABOTT AJÁNLATOT!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro