MOTOCOLTIVATORE

BTA-1000FC | BTA-1000FC-HLS | BTA-1000FC-DIF



CARATTERISTICHE E VANTAGGI
Consigliato per superfici da 0 a 10.000 m² su tutti i tipi di terreno: argilloso, sabbioso, limoso, ecc.
Con le frese componibili e gli accessori compatibili si può usare per:

- lavori primaverili: dissodamento, sminuzzamento, preparazione del terreno per la semina;
- lavori stagionali: piantagione di patate, sarchiatura di mais, patate, vigneti ecc.;
- lavori di raccolta: estrazione di patate e tuberi (sedano, pastinaca, ecc.);

- trasporto su brevi e medie distanze con rimorchio agricolo frenato (BTA-450R, BTA-550R).

Compatto e ben proporzionato, con baricentro sopra le frese per una buona manovrabilità, stabilità e vibrazioni ridotte
La scatola di trasmissione in ghisa e il peso del motocoltivatore consentono di lavorare il terreno in condizioni ottimali.

Le stegole regolabili in altezza si adattano alla statura dell'operatore.

Ruote agricole 5.00-8 per una buona aderenza durante il trasporto.
Sensore di protezione per basso livello dell'olio.
Supporto di trasporto frese: consente di spostare la macchina su ruote fino alla zona di lavoro con le frese montate sul supporto.
Paraurti frontale a protezione del motore in caso di ribaltamento.

Sensore di protezione per basso livello dell'olio.
Attacco accessori con asta di regolazione della profondità.

Valvola di troppopieno olio sulla trasmissione per evitare danni ai paraoli.
Cassetta attrezzi.
Presa di forza.
Verniciatura di qualità superiore, resistente ai raggi UV.

- **SET LIVRARE**
- 2 x ruota in gomma 5.00-8 / 40 cm
- 1 x set di due frese componibili 30 cm, 2+1
- 1 x supporto fisso per accessori
- 1 x asta di regolazione profondità
- 2 x manicotto (tubo esagonale) Φ23 mm, 4 fori

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada Bucureşti - Piteşti km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

MOTOCOLTIVATORE

BTA-1000FC | BTA-1000FC-HLS | BTA-1000FC-DIF

BTA-1000FC è disponibile in 3 versioni:




BTA-1000FC
Senza cofano



BTA-1000FC-HLS
Senza cofano
Con riduttore

- riduttore lento/veloce;
- 4 marce avanti - 2 retromarce;
- lavorazione di terreni duri;
- salita in pendenza con rimorchio BTA-500R o BTA-600R agganciato.



BTA-1000FC-DIF
Senza cofano
Con differenziale

- differenziale bloccabile: consente di sterzare "sul posto" a destra e sinistra senza sforzo;

- leve di bloccaggio su entrambe le stegole;

- ergonomico, potente, facile da usare per tutti.

DATI TECNICI	
MODELLO	**BTA-1000FC**
Motore	
Tipo motore	4 tempi, benzina, OHV
Modello motore	170F
Potenza motore	7 CV
Regime nominale	3.600 rpm
Cilindrata	212 cm³
Lubrificazione	A sbattimento
Raffreddamento motore	Ad aria
Numero cilindri	1 cilindro
Capacità olio motore	0,6 litri (10W-40, SAE 30)
Capacità serbatoio carburante	3,6 litri
Consumo carburante kg/hm²	≤ 30
Filtro aria	A bagno d'olio
Trasmissione	
Tipo di trasmissione	Cambio con presa di forza
Scatola trasmissione	Ghisa
Marce	2 marce avanti, 1 retromarcia
Frizione	Dischi di frizione in bagno d'olio
Quantità olio trasmissione	1,8 litri (10W-40)
Larghezza di lavoro	560 - 830 (senza dischi laterali)
Profondità di lavoro	≤30 cm
Ruote in gomma	5.00-8
Frese componibili	2+1 con dischi laterali

www.italiastar.ro

RICHIEDI ORA UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro