

Pompa pentru sapa autonivelanta/chituiuri



Utilaj
fabricat in
Italia

Koine 4 Hi-FLOW

Pentru amestecarea si pomparea substraturilor
si mortarului autonivelant la distante medii si lungi.
Randament ridicat datorita sistemului dublu
de amestecare.

**Motor de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu**



Cerinte minime pentru aspirator:

- Aspirator profesional cu putere minima de 1400 W
- Pre-separator ciclon integrat
- Sistem automat de curatare

Motor electric de
inalta performanta
pentru functionare
continua

Comanda cablu 16m

Sistem de aer pregatit pentru a
lucra cu un compresor optional

Rotor si stator de
inalta performanta



Pompa apa imbunatatita
cu debitmetru

Mixer turbo de
inalta eficienta

| Pompa sapa autonivelanta/chituiuri | Koine 4 Hi-FLOW |
|---|-----------------|
| Motor electric | 400V - 50Hz |
| Putere max. instalata | 6.80 kW |
| Putere motor camera malaxare | 5.50 kW |
| Putere motor roata amestec | 0.75 kW |
| Putere motor pompa apa | 0.55 kW |
| Debit material | 80 l/min. |
| Capacitate rezervor material | 110 l |
| Distanta max. de pompare | 30 / *60 m |
| Inaltime de incarcare | 900 mm |
| Greutate totala utilaj | 263 kg |
| Dimensiuni utilaj LxIxh (mm) | 1190x730x1560 |
| * Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm | |

* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare standard:

- Stator si rotor R8-1.5
- Contor de presiune pentru distribuirea materialelor
- Malaxor material
- Alimentare electrica si panou comanda
- Pompa de apa autoamorsanta din inox
- Instalatie de alama cu debitmetru si supapa de golire instalatie - anti inghet
- Cablu electric 40 m
- Furtun apa 40 m
- Furtun material 10 m, Ø 35 cu cuplaje rapide
- Cutie accesorii incorporata
- Accesorii curatare (racleta si burete)
- Mixer turbo de mare eficienta
- Comanda cablu on-off, 16 m lungime

Distribuitor local