Aszfalt- / betonvágó

MTA 505

A Bisonte MTA aszfalt- és betonvágók tartósságukról és csúcsteljesítményükről ismertek bármilyen építési vagy infrastrukturális projektben.



Pontos és egyenletes vágásokra tervezték, erős motorokkal és kiváló minőségű tárcsákkal, amelyek nehéz körülmények között is könnyen átvágják a vasbetont és az aszfaltot.

Az MTA gépek ideálisak útépítéshez, javításokhoz és infrastrukturális projektekhez: bírják az intenzív használatot és csökkentik a karbantartási időt.

Az ergonomikus kezelés kényelmet biztosít, a kompakt kialakítás pedig kiváló manőverezhetőséget zsúfolt munkaterületen vagy szűk helyen.





A különböző méretek és műszaki jellemzők révén a Bisonte vágógépek minden projekthez igazodnak, maximális hatékonysággal és alacsony üzemeltetési költséggel.





A Bisonte MTA gépeivel megbízható és teljesítményes eszközt kap, amely optimalizálja a munkáját és professzionális eredményt nyújt.

Helyi forgalmazó

Aszfalt- / betonvágó

MTA 505

MTA 505-H



MTA 505-L



Üzemóra-számláló

Jellemzők

- 4 ütemű, benzines, léghűtéses motor;
- Különösen robusztus és üzembiztos gép;
- Vágási mélység szabályozó rendszer;
- Gázkar és heavy-duty szívató;
- Állítható fogantyúk az ergonomikus testtartásért;
- Mechanikus előtolással, amely optimális vágást és hosszabb tárcsaélettartamot biztosít;
- Vezetőkerék könnyű állítása;
- Ergonomikus gumi fogantyúk a nagyobb kényelemért;
- Üzemóra- és fordulatszámláló;
- Vészleállító gomb;
- Vágási mélység rögzítőcsap;
- 40 l-es levehető víztartály az utántöltéshez;
- Gyorscsatlakozó a vízkannához;
- Emelőszem targoncához;
- A gépek opcionálisan standard vagy Long Life vágótárcsával szerelhetők.

Fedezze fel a Bisonte MTA aszfalt- és betonvágók erejét és pontosságát – ideális megoldás gyors, hatékony és minőségi vágásokhoz, bármilyen kihívás esetén!

Aszfalt-/betonvágó	MTA 505-H	MTA 505-L
Motor típusa	Honda GX390	Loncin G390
Üzemanyag	Benzin	
Motorteljesítmény	8,2 kW / 13 LE	8,2 kW / 13 LE
Benzintartály térfogata	6,1 l	6,6 l
Indítás	Kézi	
Előtolás	Mechanikus	
Víztartály	40 l	
Tárcsaméret	300-500 mm	
Max. vágási mélység	18 cm	
Tárcsa furatátmérő	25,4 mm	
Hangnyomás/-teljesítmény	63,5 / 65 dB	
Bruttó/nettó tömeg	152 / 138 kg	
Méretek H/Sz/M (mm)	1.150 x 570 x 1.020	

Helyi forgalmazó