

APD9500Q



Panou ATS inclus
in echiparea standard

Echipare standard:

- Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj si kW
- Alternator Senci de calitate superioara cu dubla infasurare mono si trifazic
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare



| Generator | APD9500Q |
|--------------------------|-----------------|
| Plaja tensiune | 230 / 400v |
| Putere max. | 6.5 kW / 6.5 kW |
| Putere nominala | 6 kW / 6 kW |
| Plaja frecventa | 50 Hz |
| Model motor | Senci 192FE |
| Demaraj | electric |
| Capacitate cilindrica | 499 cc |
| Combustibil | Diesel |
| Capacitate rezervor | 12,5 l |
| Consum combustibil | ≤2,3L/h |
| Capacitate rezervor ulei | 1,65 l |
| Temperatura mediului | ≤40°C |
| Factor de putere | COSφ=1 |
| Nivel de izolare | F |
| Nivel zgomot @7m (dB) | 75-80 |
| Greutate | 170 kg |
| Dimensiuni LxIxh (mm) | 965x570x810 |

Distribuitor local

Generator de curent

APD9500Q



Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj, kW

Siguranta suprasarcina

Incalzire aer

Senzor lipsa ulei

Circuit breaker

Buton ON/OFF

Conexiune ATS

Priza monofazica 16 Ah 230V

Priza trifazica 16 Ah 400V

Protectie termica

Comutator 230V-400V



Distribuitor local