

Generatoarele insonorizate Senci **SCD11000S (monofazat)** și **SCD11000ST (trifazat)** sunt soluții fiabile pentru alimentarea cu energie electrică în diverse aplicații rezidențiale, comerciale și industriale.

Aceste generatoare sunt echipate cu motoare Diesel, puternice și eficiente, care oferă o putere nominală de 8.5 kW, asigurând o funcționare stabilă și sigură, inclusiv pentru echipamentele electrice sensibile.

Unul dintre principalele avantaje este **tehnologia de insonorizare**, care menține un nivel redus de zgomot, făcându-le ideale pentru medii unde liniștea este esențială.

**Rezervorul generos** de 18 litri asigură o autonomie extinsă, reducând nevoia realimentării frecvente.

În plus, sistemul **AVR** (regulator automat de tensiune) oferă o alimentare stabilă, protejând echipamentele conectate.

**Panoul de control intuitiv** și funcția de pornire electrică simplifică utilizarea, iar **designul robust**, cu cadru metalic rezistent și roți, facilitează transportul în diverse condiții de lucru.

**Modelul SCD11000S** este destinat aplicațiilor monofazate, fiind ideal pentru locuințe și birouri, în timp ce **SCD11000ST** oferă alimentare trifazată, fiind soluția perfectă pentru șantiere și aplicații industriale complexe.

## SCD11000S SCD11000ST



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## SCD11000S | SCD11000ST



### Specificatii tehnice generator Senci

	SCD11000S	SCD11000ST
Plaja tensiune	230-235 V	230V / 400V
Putere maxima	8,5 kW	2,8 kW / 8,5 kW
Putere nominala	8,0 kW	2,6 kW / 8,0 kW
Plaja frecventa	50-55 Hz	
Faza	Monofazic	Trifazic
Amperaj	34,8 A	11,6 A
Model motor	Senci HR1102FE	
Capacitate cilindrica	718 cc	
Demaraj	Electric	
Turatii	3.000 RPM	
Combustibil	Diesel	
Capacitate rezervor combustibil	18 L	
Capacitate rezervor ulei	2,0 L	
Racire motor	Aer	
Nivel zgomot (@7m)	≤75 dbA	
Factor de putere	1	
Nivel de izolare	IP23	
Autonomie (100% putere)	7,5 ore	
Greutate neta / bruta	189 / 202 kg	
Dimensiuni ambalaj LxIxH (mm)	1.025 x 580 x 690	

### Echipe standard:

- Acces facil la motor
- Contor ore, voltmetru si frecventa
- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Compact, cadru rezistent
- Interior captusit cu burete fonoabsorbant din spuma poliuretana flexibila pentru o izolare fonica sporita
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare
- Rezervor combustibil de 18 litri



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro



# Generator de curent

## SCD11000S | SCD11000ST

PANOU COMANDA SCD11000S



PANOU COMANDA SCD11000ST



Acces facil la motor



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
info@italiastar.ro www.italiastar.ro