We are Professional Generator

SCDWP-80E

SENCI TISZTAVÍZ-SZIVATTYÚK JELLEMZŐI

A Senci tisztavíz-szivattyúk ideális megoldást jelentenek a gyors és hatékony vízellátásra háztartási, mezőgazdasági vagy ipari alkalmazásokban.

Megbízhatóságra és teljesítményre tervezve kiemelkednek alacsony üzemanyag-fogyasztásukkal, állandó teljesítményükkel és fokozott tartósságukkal.

Erős, robusztus motorjaiknak köszönhetően a Senci szivattyúk rövid idő alatt nagy mennyiségű tiszta vizet szállítanak, és ideálisak:

- Kertek és mezőgazdasági földek öntözésére.
- Háztartási vízrendszerek ellátására.
- Medencék vagy tartályok ürítésére.
- Tiszta vizet igénylő építési munkákhoz.



ELŐNYÖK

Nagy hatékonyság: rövid idő alatt nagy vízmennyiséget szállítanak.

Szilárd szerkezet: az ellenálló ház és a megbízható Senci motorok tartósságot és hosszú üzemet biztosítanak.
Alacsony fogyasztás: a modern, optimalizált égésű motorok teljesítményvesztés nélkül takarékoskodnak az üzemanyaggal.
Könnyű karbantartás: egyszerű kialakítás, a fő alkatrészek könnyen hozzáférhetők a gyors tisztításhoz és javításhoz.
Kiváló hordozhatóság: ergonomikus vázzal a könnyű terepi szállításért.

Helyi forgalmazó

Tisztavíz-szivattyú

We are Professional Generator

SCDWP-80E

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Könnyen indítható Senci motor
- Alacsony olajszint elleni védőberendezés
- Öntöttvas járókerék és vezetőkerék

- Kerámia tömítés
- Olajhiány-érzékelő automatikus motorleállítással
- Alumíniumötvözet szivattyúház – könnyű, de nagyon strapabíró

- Fogantyúval és kerekekkel a könnyebb szállításért, támasztólábakkal a nagyobb
- stabilitásért
  Ideális mezőgazdasági öntözéshez, hálózat nélküli területek vízellátásához, medencék ürítéséhez, tartályok közötti víz átfejtéséhez vagy mosórendszerek ellátásához.



Senci szivattyú	SCDWP-80E
Szívócsonk átmérője	80 mm (3")
Nyomócsonk átmérője	80 mm (3")
Emelőmagasság	28 m
Vízhozam	55 m³/h
Szívómélység	7 m
Önfelszívási idő	≤150sec
Motor	178F
Motor típusa	Egyhengeres, függőleges, léghűtéses, 4 ütemű dízelmotor
Motorteljesítmény	5,4 LE
Hengerűrtartalom	296 cc
Motorfordulatszám	3.600 rpm
Indítás	Berántós/elektromos
Tartály térfogata	12,5 L
Folyamatos üzemidő	6 óra
Nettó tömeg	65 kg
Méretek H x Sz x M (mm)	538x456x530

Elektromos és berántós indítás



A szivattyú bilincs-, tömítés-, szívókosár- és kulcskészlettel kerül forgalomba

Helyi forgalmazó