SCDWP-80E

CARATTERISTICHE MOTOPOMPE SENCI PER ACQUA PULITA

Le motopompe Senci per acque pulite sono la soluzione ideale per un approvvigionamento idrico rapido ed efficiente in diverse applicazioni domestiche, agricole o industriali.

Progettate per affidabilità e prestazioni, si distinguono per bassi consumi di carburante, potenza costante e maggiore durata.

Grazie ai motori potenti e robusti, le motopompe Senci pompano grandi quantità di acqua pulita in poco tempo e sono ideali per:

- Irrigazione di giardini e terreni agricoli.
- Alimentazione degli impianti idrici domestici.
- Svuotamento di piscine o serbatoi.
- Varie attività edili che richiedono acqua pulita.



VANTAGGI

Alta efficienza: in grado di trasferire grandi volumi d'acqua in poco tempo.
Costruzione solida: il corpo resistente e gli affidabili motori Senci garantiscono durata e lunga operatività.
Bassi consumi: i motori moderni a combustione ottimizzata garantiscono risparmio di carburante senza compromettere le prestazioni.
Facile manutenzione: design semplice e facile accesso ai componenti principali per pulizia e riparazioni rapide.
Ottima portabilità: dotate di telai ergonomici per un facile trasporto sul campo.

Rivenditore locale

Motopompa per acque pulite

We are Professional Generator

SCDWP-80E

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Motore Senci facile da avviare
- Dispositivo di protezione per basso livello dell'olio
- Girante e diffusore in ghisa

- Tenuta meccanica in ceramica
- Sensore mancanza olio con arresto automatico del motore
- Corpo pompa in lega di alluminio, leggero ma molto resistente

- Motopompa dotata di maniglia e ruote per facilitare il trasporto e di piedini per una maggiore stabilità
- Ideale per l'irrigazione agricola, l'approvvigionamento idrico in zone senza rete, lo svuotamento di piscine, il travaso tra serbatoi o l'alimentazione di sistemi di lavaggio.



Motopompa Senci	SCDWP-80E
Diametro aspirazione	80 mm (3")
Diametro mandata	80 mm (3")
Prevalenza	28 m
Portata acqua	55 m³/h
Altezza di aspirazione	7 m
Tempo di autoadescamento	≤150sec
Motore	178F
Tipo motore	Monocilindrico, verticale, raffreddato ad aria, diesel a 4 tempi
Potenza motore	5,4 CV
Cilindrata	296 cc
Regime motore	3.600 rpm
Avviamento	A strappo/elettrico
Capacità serbatoio	12,5 L
Funzionamento continuo	6 ore
Peso netto	65 kg
Dimensioni Lxlxh (mm)	538x456x530

Avviamento elettrico e a strappo



La motopompa viene fornita con un set di fascette, guarnizioni, filtro di aspirazione e chiavi

Rivenditore locale