

SCDHP-80E

CARACTERISTICI MOTOPOMPE SENCI DE INALTA PRESIUNE

Motopompele de înaltă presiune Senci sunt special concepute pentru aplicațiile care necesită transportul apei la distanțe mari sau la înălțimi ridicate.

Datorită performanței excepționale și a presiunii înalte generate, aceste motopompe sunt ideale pentru:

- Irigații pe suprafețe extinse sau la înălțime.
- Alimentarea sistemelor de spălare sub presiune.
- Aplicații în construcții și intervenții pentru stingerea incendiilor.

Cu o construcție solidă și motoare eficiente, motopompele Senci oferă fiabilitate, durabilitate și o presiune constantă în orice condiții de utilizare.

AVANTAJE

Presiune superioară: Permite transportul apei pe distanțe mari și la înălțimi considerabile.

Motor puternic și eficient: Motoarele robuste Senci oferă performanțe constante cu un consum optimizat de combustibil.

Durabilitate ridicată: Componentele rezistente la uzură asigură o durată lungă de viață.

Utilizare versatilă: Pot fi utilizate în agricultură, construcții, industria de spălare sau pentru intervenții de urgență.

Portabilitate excelentă: Design ergonomic, cu cadru de protecție pentru o manipulare ușoară pe teren.



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro

SCDHP-80E

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Motor Senci usor de pornit
- Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
- Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
- Garnitura de etansare din ceramica
- Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
- Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
- Motopompa prevazuta cu maner si roti pentru a facilita transportul si tamburi pentru stabilitate sporita
- Perfectă pentru aplicații precum irigații agricole, alimentarea sistemelor de stingere a incendiilor și transportul apei pe distanțe mari.



Motopompa Senci	SCDHP-80E
Diametru aspirare	80 mm (3")
Diametru refulare	64 mm (2,5")
Inaltime pompare	70 m
Debit apa	45 m³/h
Adancime aspirare	7 m
Timp de aspiratie	≤180sec
Motor	186F
Tip motor	Un cilindru, vertical, racire cu aer, motor Diesel in 4 timpi
Putere motor	8,5 cp
Capacitate cilindrica	418 cc
Nr. rotatii motor	3.600 rpm
Pornire motor	La sfoara/electrica
Capacitate rezervor	12,5 L
Timp functionare continua	6 ore
Greutate neta	84 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	650x580x738

Pornire electrica
si la sfoara



Motopompa este livrata cu
un set de coliere, garnituri, sorb si chei



www.italiastar.ro



Italia Star Com Due S.R.L.
Autostrada București - Pitești km. 13.2
Loc. Chiajna - Ilfov
Tel: 021.433.03.27
Fax: 021.433.03.26
info@italiastar.ro www.italiastar.ro