

## APD9500QFA



### Optional:

- Panou ATS



### Echipare standard:

- Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj si kW
- Alternator Senci de calitate superioara cu dubla infasurare mono si trifazic
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Compact, cadru rezistent
- Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare



Generator	APD9500QFA
Plaja tensiune	230 / 400v
Putere max.	6.5 kW / 6.5 kW
Putere nominala	6 kW / 6 kW
Plaja frecventa	50 Hz
Model motor	Senci 192FE
Demaraj	electric
Capacitate cilindrica	499 cc
Combustibil	Diesel
Capacitate rezervor	12,5 l
Consum combustibil	≤2,3L/h
Capacitate rezervor ulei	1,65 l
Temperatura mediului	≤40°C
Factor de putere	COSφ=1
Nivel de izolare	F
Nivel zgomot @7m (dB)	75-80
Greutate	170 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	965x570x810

Distribuitor local

## APD9500QFA



Contor 5 in 1: ore, voltmetru, frecventa, amperaj, kW

Siguranta suprasarcina

Incalzire aer

Senzor lipsa ulei

Circuit breaker

Buton ON/OFF

Conexiune ATS

Priza monofazica 16 Ah 230V

Priza trifazica 16 Ah 400V

Protectie termica

Comutator 230V-400V



Distribuitor local