

# Tubulatura evacuare deseuri santier

## Tub standard de evacuare

Diametru exterior superior: 590 mm  
 Diametrul intern superior: 500 mm  
 Diametrul interior inferior: 380 mm  
 Lungime: 1060 mm  
 Greutate: 8 kg

Materialul folosit este polipropilena de prima calitate, garantand astfel o rezistenta deosebita si o lunga durata de exploatare in orice conditii meteorologice.

Nervurile verticale ofera produsului elasticitate pentru amortizarea socurilor si absorbtia zgomotelor interne.

La fiecare 10 m inaltime de coloana este necesar sa fie montat un suport pentru cuva de incarcare, acesta va sustine cu ajutorul lanturilor urmatoarele tuburi din coloana.

## Cuva de incarcare

Dim. gura de incarcare: 830 x 430 mm  
 Inaltime: 650 mm  
 Diametrul interior inferior: 390 mm  
 Lungime: 980 mm  
 Latime: 740 mm  
 Greutate: 7 kg

## Protectie metalica pentru tub de evacuare

Se utilizeaza la ultimele tuburi care sunt curbate pentru directionarea deseurilor in container. Protectia metalica protejeaza tubul de lovituri care pot duce la deteriorarea acestuia.  
 Lungime: 895 mm

720 mm

Protectie metalica montata pe tub

615 mm

## Suport pentru cuva de incarcare

Latime: 720 mm  
 Inaltime: 650 mm  
 Lungime: 1050 mm  
 Greutate: 13 kg  
 Otel zincat, cadru reglabil

Distribuitor local