

Electropalan pentru șantier

TR VK 200 NEO

Cadru telescopic 720 mm - 1120 mm




Echipare standard

- ✓ Pârghie pentru poziționarea în timpul lucrului
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Sistem culisare cu sină pentru transport sarcină
- ✓ Limitator înaltime de ridicare
- ✓ Conector multipin pentru schimbarea comenzii de tip pendent
- ✓ Motor cu frana magnetica
- ✓ Suport extensibil până la 1.120 mm
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



CADOU!

Husă de protecție pentru electropalan.



200 kg



30 m/min



50 m



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și oprirea pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Sarcină max.	200 kg
Viteză de ridicare	30 m/min.
Înălțime max.	50 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	51 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	1.1 kW
Rotații motor	1320 rpm
Amperaj	10.1 A
Greutate	48kg
Zgomot la operator	<75 dB
Dimensiuni L/I/h (mm)	390/770(1170)/520

Distribuitor local

Electropalan pentru șantier

TR VK 200 NEO

Mod ambalare și
transport



OPTIONALE:

NOU!

KIT ARGO pentru ridicare
electropalan



Suport pentru ridicare
schele clasice



Suport pentru 2
sau 4 recipiente



Benă pentru material
45 l, 90 l sau 120 l



Distribuitor local